

Öljypitoinen, vesiohenteinen talousrakennusmaali.

Käyttökohteet: Sahatut ym. karkeat, käsittelemättömät tai aikaisemmin punamullalla maalatut puupinnat ulkona.

Käyttöohjeet: Maalattavan pinnan pitää olla puhdas kaikesta liasta ja irtoavasta maalista. Maalaa kuivalle pinnalle ja vältä suoraa auringonpaistetta. Sopivin maalauslämpötila on +10–20 °C. Älä maalaa kostealla säällä. Maalaa leveällä siveltimellä tai korkeapainesuiskulla. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: 2–8 m²/l pinnasta riippuen.

Kuivumisaika: Kosketuskuiva 2–6 tunnissa (+20 °C)

Työvälineiden puhdistus: Pese työvälineet ensin vedellä ja huuhtelee sen jälkeen vielä lakkabensiinillä.

Ei saa tyhjentää viemäriin. Ei saa jäätyä!

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/d) on 130 g/l (2010).

Tämä tuote sisältää VOC enintään 20 g/l.

Valmistaja/Tilverkare: GVK Coating Technology Oy,
21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi

En vattenburen, oljebaserad rödfärg för målning av ekonomibygnader.

Användningsområden: Sågade, grova och obehandlade eller tidigare rödmyllade ytor utomhus.

Bruksanvisning: Ytan skall vara rengjord från all smuts och flagnande färg. Måla på torr yta och undvik direkt solljus. Lämplig arbetstemperatur +10–20 °C. Måla inte vid fuktigt väder. Använd en bred pensel eller högtryckspruta. Blanda målfärgen väl före användning och tidvis under bruk.

Tekniska specifikationer:

Åtgång: 2–8 m²/l beroende på ytan.

Torktid: Beröringstorr på 2–6 timmar (+20 °C)

Rengöring av arbetsredskap: Tvätta redskapen först med vatten och skölj därefter i lacknafta.

Får ej tömmas i avlopp. Får ej frysa!
Skadligt för vattenlevande organismer,
kan orsaka skadliga långtidseffekter i
vattenmiljön.

EU:s VOC gränsvärde
(kat. A/d) är 130 g/l (2010).

Denna produkt innehåller
VOC maximalt 20 g/l.

