

MAALARIN POHJUSTE

Vesiohenteinen väritön pohjuste ulkokäyttöön. Imeytyy puupintaan hyvin ja kuivuu nopeasti, vähentäen veden imeytymistä. Sisältää myös homeen- ja lahonestoaineita, jotka suojaavat pintakäsittelyä. Muodostaa käsiteltävälle pinnalle hyvän pohjan ja tarttuvuuden varsinaista pintakäsittelyä varten.

Ei sävytettyissä.

Käyttökohteet: Ulkoseinät (hirsipinnat, sahatut ja höylätyt puupinnat), räystäslaudat, ulko-ovet, ikkunanpuutteet, terassit, aidat jne. Uusille ja käsittelemättömillä tai aikaisemmin puunsuojatuille kuluneille puupinnoille. Soveltuu erinomaisesti kaikkien Värimylly ulkomaalituotteiden pohjusteeksi. Ei sovi kalvoa muodostaneen puunsuojan tai maalin päälle. Ei sisäkäyttöön.

Esikäsittely | Käyttöohjeet: Käsiteltävät pinnat puhdistetaan kaikesta liasta, irtoavasta aineksesta ja pölystä käyttämällä teräs- tai juuriharjaa. Mahdollisesti harmaantunut sekä nukkinainen vuon pintakerros kaavitaan pois ja pinta harjataan. Homeiset ja sammaloituneet pinnat on pestävä homeenpoistoaineella. Käytettävä suojakäsineitä. Uudet puupinnat ovat syytä käsitellä mahdollisimman pian. Suositellaan jälkikäsitteilyä väripigmenttiä sisältävällä kuullootteella, lakalla tai maalilla.

Työolosuhteet: Käsiteltävän puupinnan tulee olla kiinteä, puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %. Ilman, pohjusteen ja maallattavan pinnan lämpötila on oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalaustyö: Käytettävä suojakäsineitä. Värimylly Pohjuste on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Maalataan siveltimellä, ruiskulla tai kastamalla. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Levitys kahteen kertaan antaa paremman suojan. Puun päätyypinnat ja saumakohdat on käsiteltävä erityisen huolellisesti. Mahdollinen ylimääräinen pohjuste on pyyhittävä pinnalta pois kahden tunnin kuivumisen jälkeen.

Kuivumisaika: Kosketuskuiva 1 h kuluttua ja seuraava käsittely/päälle maallattavissa seuraavana päivänä (+20 °C, RH 50 %). Kuivuminen hidastuu kylmässä tai kosteassa.

Riittäisyys: Karkeat pinnat 4–7 m²/l, sileät pinnat 7–10 m²/l

Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan lämpimällä saippualluoksella ja huuhdellaan runsaalla vedellä. Kädet pestään tauolle mentaässä sekä työn päätyttyä.

Varointi: Ei saa jäättyä, varastoidaan mieluiten +10 °C – +25 °C.

Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Tyhjiä, kuivia pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.

Maalaustuoteryhmä: 132

Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylidikarbamaattia ja propikonatsolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. **Haitallista vesieläille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.** Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Sisältää 2-(2-butoksietoksi)etanolia. EU:n VOC raja-arvo (kat. A/f) on 130 g/l (2010).

Värimylly Maalarin Pohjuste sisältää VOC enintään 60 g/l.

SUOJELTAVA PAKKASELTA

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi

MAALARIN GRUNDNING

Vattenburen färglös grundning för utomhus bruk. Sugs väl in i träytan och torkar snabbt samt reducerar vattenabsorption. Innehåller ämnen som skyddar ytbehandlingen mot mögel och röta. Bildar en mycket bra grund och fäste för den egentliga ytbehandlingen. Ej nyanserbar.

Användningsområdet: Väggar utomhus (stock, sågade och hyvlade träytor), foderbräden, ytterdörrar, fönsterkarmar, terrasser, staket osv. Används på nytt/obehandlat trä eller slitna ytor som tidigare behandlats med träskydd. Lämper sig mycket bra som grundning för Värimylly utomhusprodukter. Passar inte ovanpå träskydd som bildat en film eller ovanpå malfärg. Ej heller för inomhus bruk eller växthus.

Förbehandling | Bruksanvisning: Rengör noggrant ytorna som ska behandlas; avlägsna smuts, lossnande partiklar och damm med stål- eller torborst. Eventuellt grätra skrapas bort och ytan borstas. Mögliga och mossbevuxna ytor måste tvättas med mögelborttagningsmedel. Använd skyddshandskar. Nya träytor bör behandlas så fort som möjligt. Efterbehandling rekommenderas göras med lasyr, lack eller malfärg som innehåller färgpigment.

Arbetsförhållanden: Träytan ska vara fäst, ren och torr innan behandlingen, träets fukthalt under 18 %. Ytan som ska målas, grundningen samt luftens temperatur måste vara över +5 °C och relativa luftfuktigheten under 80 %.

Arbetsanvisning: Använd skyddshandskar. Blanda Värimylly Grundning väl före användning. Måla med pensel, spruta eller doppa föremålet. Undvik inandning av sprutdimma. Behandling två gånger, med torktid emellan, skyddar bättre. Behandla träets ändytor samt fogar extra noggrant. Eventuellt överbliven grundning bör torkas bort från ytan efter två timmars torktid.

Torktid: Beröringstorr efter 1 h, övermålningsbar/följande applicering efter ett dygn (vid +20 °C, RH 50 %). Torktidens förlängning om det är fuktigt eller kyligt.

Åtgång: Grova ytor 4–7 m²/l, släta ytor 7–10 m²/l

Rengöring: Arbetsredskapen tvättas med varm tvällösning och sköljs ordentligt med vatten. Händerna tvättas vid pauser och efter avslutat arbete.

Lagring: Förvaras frostfritt, bästa lagringstemperaturen +10 °C – +25 °C.

Påbörjad eller dåligt stängd förpackning klarar inte långvarig lagring. **Undvik miljöölagenheter:** Flytande rester får inte tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Överbliven produkt skall föras till en insamlingsplats för farliga avfall. Väl tömda, torra burkar bör återvinnas eller föras till avstjälningsplatsen.

Färgproduktgrupp: 132

Innehåller 3-jodi-2-propynyylibutyylidikarbamat och propikonatsol.

Kan ge upphov till allergisk reaktion. **SKADLIG FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA**

långtidseffekter i vattenmiljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av sprutdimma. Töm ej i avloppet.

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Sörj för god ventilation. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Innehåller 2-(2-butoksietoksi)etanol.

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/f) är 130 g/l (år 2010).

Värimylly Maalarin Grundning innehåller

VOC maximalt 60 g/l.

SKYDDAS MOT KÖLD

Väritön/Färglös 2,7 L

ERIANRO/BATCHNR:

