

# MAALARIN TERASSIÖLJY PÄHKINÄ

Vettä hylkivä pintakäsittelyaine ulkokäyttöön, joka perustuu luonnonöljyihin. Antaa pitkäikäisen suojan puupinnalle. Imeytyy hyvin puupintaan ja antaa puulle kauniin ja kulluvan pinnan. Suojaa puuta hidastaen säänvaihteluiden ja kosteuden aiheuttamista rasituksista sekä sävytetyn UV-valon vaikutuksista.

**Käyttökohteet:** Erityisesti uudet tai aikaisemmin käsitellyt terrassit, puiset ulkokalusteet, mutta myös hirsipinnat, sahatut ja höylätyt pinnat sekä muut puiset ulkopinnat. Ei sovellu kalvoa muodostavien puunsuojien tai maalien päälle.

**Esikäsitely/Käyttöohjeet:** Käsiteltävä pinta puhdistetaan kaikesta liasta, irtoavasta aineksesta ja pölystä käyttämällä teräs- tai juuriharjaa. Homeet pinnat on pestävä homeenpoistoaineella. Käsittelemättömät puupinnat pohjustetaan ensin 50 % vedellä ohennetulla värittömällä Värimyly Terassiöljyllä. Ohennettu, hyvin sekoitettu Värimyly Terassiöljy on käytettävä vuorokauden sisällä. Haluttaessa kestävin mahdollinen lopputulos suosittelemme Värimyly Pohjusteen käyttöä Terassiöljyllä. Käytä sopivia suojakäsineitä. Anna kuivua vuorokauden. Sekoita Värimyly Terassiöljy hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin myös käytön aikana. Sävyerojen välttämiseksi ja yhtenäisen pinnan varmistamiseksi on varattava sävytettyä pintakäsittelyainetta riittävää yhteen astiaan sekoitettuna. Parhaan suojan saamiseksi Terassiöljyä suositellaan käytettäväksi sävytetyn ja kahteen kertaan levitettynä.

**Työolosuhteet:** Käsiteltävän puupinnan tulee olla kuiva. Lämpötilan on oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**Maalaustyö:** Maalataan siveltimellä puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Levitys kahteen kertaan antaa voimakkaamman värin ja suojaa paremmin auringon UV-valoa vastaan. Levitä Värimyly Terassiöljyä tasaisesti ja mieluuiten yhtäjaksoisesti, jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

**Kuivumisaika:** +20 °C: kosketuskuiva 2–4 h, seuraava levitys vrk:n kuluttua.

**Riittoisuus:** Sisälet pinnat 6–10 m<sup>2</sup>/l, karkeat pinnat 4–7 m<sup>2</sup>/l.

**Sävy:** Pähkinä

**Puhdistus:** Työvälineet puhdistetaan vahvalla saippuuliuoksella ja huuhdellaan runsaalla vedellä.

**Varastointi:** Säilytettävä pakkaselta suojattuna. Sulje pakkaus huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. **Huolto-ohjeet:** Tarkkaile käsitellyn pinnan kuntoa aika ajoin ja suorita huoltokäsittely tarvittaessa.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.

Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylkarbamaattia.

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) on 130 g/l (2010).

Värimyly Maalarin Terassiöljy sisältää VOC enintään 50 g/l.

**SUOJELTAVA PAKKASELTA**

**Valmistaja/Tillverkare:** GVK Coating Technology Oy,

21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi

# MAALARIN TERASSOLJA NÖTBRUN

Vattenavvisande ytbehandlingsmedel för utomhusbruk som baserar sig på naturolja. Ger ett långvarigt skydd mot träytan. Sugs väl in i träytan och ger träytan en fin och laserande yta. Skyddar träet genom att fördjupa effekten av väderpåfrestningar och fukt samt som nyanserad effekten av solens UV-strålning.

**Användningsområden:** Särskilt menad för nya eller tidigare behandlade terrasser, trä utemöblemang, men även stocktyor, sågade och hyvlade ytor samt andra trätyor utomhus. Lämpar sig dock inte ovanpå träskydd som bildat en film eller ovanpå målfärg.

**Förbehandling/Bruksanvisning:** Ytorna som skall behandlas rengörs noggrant; avlägsna smuts, flagor och damm med stål- eller rotborste. Möjliga ytor måste tvättas med mögelborttagningsmedel. Obehandlade trätyor grundas först med färglös Värimyly Terrassolja som späts ut med 50 % vatten. Utspädd, väl omlandad Värimyly Terrassolja måste användas inom ett dygn. För det mest hållbara slutresultatet rekommenderar vi att använda Värimyly Grundning och Terassolja. Använd lämpliga skyddshandskar. Låt torka minst ett dygn. Blanda Värimyly Terrassolja väl före användning och tidvis under användningen. Reservera en tillräcklig mängd nyanserad Värimyly Terrassolja för en enhetlig yta blandat i ett kär, för att undvika nyans-skillnader. För bästa skydd rekommenderas Värimyly Terrassolja som nyanserad samt att två appliceringar utförs på ytan som behandlas.

**Arbetsförhållanden:** Träytan ska vara torr innan behandlingen.

Temperaturen skall vara över +5 °C och luftfuktigheten under 80 %.

**Arbetsanvisning:** Måla med pensel på ren och torr yta. Behandling två gånger, med torktid emellan, ger en starkare kulör och skyddar också bättre mot solens UV-strålning. Applicera Terrassolja jämnt och fortlöpande för att undvika skarvställen. Ändra behandlas extra noggrant.

**Torktid vid:** +20 °C: beröringstorr efter 2–4 h, följande applicering efter ett dygn.

**Åtgång:** Släta ytor 6–10 m<sup>2</sup>/l, grova ytor 4–7 m<sup>2</sup>/l. **Nyans:** Nötbrun

**Rengöring:** Arbetsredskapen tvättas med en stark tvålösning och sköljs ordentligt med vatten. **Lagring:** Förvaras frostfritt. Stäng burken omsorgsfullt, för att kunna användas senare.

**Underhållsanvisningar:** Kontrollera den behandlade träytans skick då och då. Utför en ny applicering vid behov.

**Undvik miljöolägenheter:** Flytande rester får inte tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Överbliven produkt skall föras till en samlingsplats för farliga avfall. Väl tömda, torra burkar bör återvinnas eller föras till avstjälningsplatsen.

Innehåller 3-jod-2-propynyylbutyylkarbamater.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/e) är 130 g/l (år 2010).

Värimyly Maalarin Terrassolja innehåller VOC maximalt 50 g/l. **SKYDDAS MOT KÖLD**

Pähkinä/Nötbrun 2,7 L

ERIANRO/BATCHNR:

