



- Messinkiä
- Sangan paksuus 5 mm
- Sangan korkeus 27 mm

- Mässing
- Bygelns tjocklek 5 mm
- Bygelns tjocklek 27 mm

Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa.
Tillverkad i Kina.



K25006-30

0119



BRÜCKE



Yhdistelmäriippulukko 30 mm

Kombinationshänglås 30 mm



Salasanan asettaminen

1. Käännä numerovalitsimesta numerosarjaksi 0-0-0-0 (alkuperäinen salasana) ja nosta sanka ulos lukkopesästä.
2. Käännä sanka kuvan mukaisesti 180 astetta ja paina sanka alaspäin.
3. Aseta uusi salasana. Varmista, että valitut numerot ovat osoittimen kohdalla.
4. Nosta sanka ylös, jolloin uusi salasana on voimassa. Käännä ja lukitse sanka. Salasanan voit vaihtaa asettamalla uuden salasanan ja toistamalla kohdat 1–4. Salasanan voit vaihtaa niin monta kertaa kuin haluat.

Inställning av lösenord:

1. Vrid nummerväljaren till nummerserien 0-0-0-0-0 (det ursprungliga lösenordet) och lyft bygelns ur låshuset.
2. Vrid bygelns 180 grader enligt bilden och tryck ner bygelns.
3. Ange ett nytt lösenord. Kontrollera att de valda numren är mot pekaren.
4. Lyft upp bygelns och det nya lösenordet blir giltigt. Vrid och lås bygelns. Du kan byta lösenord genom att ange ett nytt lösenord och upprepa steg 1–4. Du kan byta lösenord så många gånger du vill.

