


ENERGY+

11040011



Valaisin sisältää
kiinteitä
LED-lamppuja.



Valaisimen lamppuja
ei voi vaihtaa.

874/2012



ENERGY+

LED-KATTOVALAISIN 15 W

LED-takbelysning 15 W

1250
LUMEN

4000 K

ULKO- JA SISÄ-
KÄYTTÖÖNFÖR UTMOM- OCH
INOMHUSBRUK

LG09L-220-001-15 1019



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad i Kina.

LED-KATTOVALAISIN

- LED teho: 15 W
- Valovirta: 1250 lumen
- Värilämpötila: 4000 K, kirkas valkoinen
- Asennus suoraan kattoon tai seinään MMJ-kaapelilla
- Ulko- tai sisäkäyttöön, IP44
- Väri: valkoinen

Kätevä polykarbonaattirunkoinen (PC) pyöreä yleisvalaisin kattoon tai seinälle. Valaisin tuottaa tasaisen välkymättömän valon ja se voidaan sijoittaa sisä- tai ulkotiloihin (IP44). Käyttökohteet mm. autotallit, varastot, kellarit, katetut terassit, vaate- ja kylpyhuoneet* ja muut sisätilat.

*Huomioi asennuksen suojaetäisyydet!

LED-TAKBELYSNING

- LED effekt: 15 W
- Flux: 1250 lumen
- Färgtemperatur: 4000 K, ljus vitt
- Montering direkt i tak eller vägg med MMJ-kabel
- Utom- eller inomhusbruk, IP44
- Färg: vit

Behändig rund allmän belysning med polykarbonatstomme (PC) för tak- eller väggmontering. Producenter en jämn flimmerfri ljus. Kan installeras inne eller ute (IP44). Användningsområden t.ex. Garage, förråd, källare, terrasser med tak, klädförråd, badrum* och andra rum inomhus.

* Observera skyddsdistanser vid installation!

TEKNISET TIEDOT / TEKNISK INFORMATION

VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA	15 W LED KIINTEÄ, EIVÄIHDETTÄVISSA FIXAT, INTE UTBYTBARA
VALOVIRTA / LJUSFLÖDE	1250 LUMEN (lm)
VÄRILÄMPÖTILA / FÄRGTEMPERATUR	4000 KELVIN (K)
VALON AVAUTUMISKULMA LJUS ÖPPNINGSVINKEL	107°
VÄRINTOISTONDEKSI FÄRGÄTERGIVNINGSVINDEKS (CRI)	80 (Ra)
LED ELINIKÄ / LED LIVSLÄNGDEN	15 000 TUNTIA/TIMMAR (h)
VIRTAJOHTO / STRÖMKABEL	EI SISÄLLY / INGÅR INTE
JÄNNITE / SPÄNNING	220–240 V AC 50/60 Hz
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / DRIFTTEMPERATUR	-20 °C – +35 °C
KOTELOINTILUOKITUS INGRESS PROTECTION	IP44
RUNGON MATERIAALIT / RAMENS MATERIAL	POLYKARBONAATTI / POLYKARBONAT
ULKOMITAT (L x K x S) DIMENSIONER (B x H x D)	220 x 55 x 220 mm
PAINO / VIKT	0,568 g