


- Valovirta: 2100 / 2000 / 380 lumen
- Väriämpöteho: 4000 / 3000 K
- 3-STEP DIM – värilämpötilan vaihto ja himmennys suoraan seinäkieläyksellä
 - 1) 2100 lm / 4000 K, kirkas valkoinen
 - 2) 2000 lm / 3000 K, lämmin valkoinen
 - 3) 380 lm / 3000 K, lämmin valkoinen
- Asennus suoraan kattoon tai seinään (ei rasiakinnitystä)
- Sisäkytötyttö, IP20
- Väri: valkoinen

- Ljusstöde: 2100 / 2000 / 380 lumen
- Färgtemperatur: 4000 / 3000 K
- 3-STEP DIM – bytne av färgtemperatur och dimning direkt med väggbrytare*:
 - 1) 2100 lm / 4000 K, klar vit
 - 2) 2000 lm / 3000 K, varm vit
 - 3) 380 lm / 3000 K, varm vit
- Montering direkt i taket eller väggen (inte bordsmontering)
- För inomhusbruk, IP20
- Färg: vit

PLANURA on erittäin litteä ja tehokas yleisvalaisin sisätiloihin. Valaisimessa on sisäkanerakenno 3-STEP DIM – värilämpötilan vaihto ja himmennys-toiminto. Jotta voidaan käyttää suoraan seinäkiatona kattoon. Käytä päivällä kirkkaan valoisaa värilämpötilaa ja päivän edetessä vaihta värilämpötilaa tai himmennä valo kätevästi vain seinäkiatonsaitea napsauttamalla. 3-STEP DIM-toiminto ei vaadi toimiaksien erillistä valonsäädintä. Valaisin tuottaa tasaisen ja valkoyttymättömän valon. Se antaa valoa alaspäin sekä heijastaa valon myös kattoon. Valaisimessa on muistitoiminto joka muistaa viimeisimmän käytetyn asetuksen kun virta katkaistaan taas päälle. *Huom: himmennys ei toimi täysillä himmennysasemalla.

PLANURA är mycket platt universallampa för inomhusbruk. Belysning har inbyggd 3-STEP DIM för byte av färgtemperatur och dimning som regleras med en fjärrkontroll. Används lika väl i och utanför rummet. Färgtemperaturer från 2700K till 6500K.

[illegible]

LED-PLAFONDI PLANURA 3-STEP DIM




3 STEP DIM

VALOVRTA
2100 lm
(360°)

VÄRILÄMPÖTILA
**4000/
3000 K**



220-240 V ~ 50 Hz



Tokmanni Oy
Isomäntie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa / Tillverkad i Kina

