

AUTO^{plus}**4 L**

Adblue®

ISO 22241-1/-2/-3/-4/-5

AdBlue® täyttää ISO-standardin no 22241 vaatimukset. AdBlue® on 32,5 % urean vesiliuos, jota käytetään SCR- dieselajoneuvoissa pakokaasujen typen oksidipäästöjen vähentämiseen. Katalysaattori pelkistää typen oksidit typeksi AdBluen avulla. AdBlue® on VDA:n (Saksalainen Autonvalmistajien kattojärjestö) rekisteröimä tuotemerkki. Ajoneuvoissa on erillinen AdBlue-tankki. Soveltuu kaikkiin AdBluea käyttäviin ajoneuvoihin ja työkoneisiin. Puhtaus on erittäin tärkeää käytettäessä ja käsiteltäessä AdBluea. Epäpuhtaudet aiheuttavat katalysaattorin tukkeutumista ja lyhentävät käyttöikää. AdBluen® kulutus on noin 3–6 % dieselpolttoaineen kulutuksesta.

VAROITUS!

Ei saa laittaa ajoneuvon polttoainetankkiin. Pidä astia huolellisesti suljetuna. Astiaa ei saa käyttää muuhun kuin Adblue®- liuoksen säilytykseen. Suositeltava käyttölämpötila 10–25 °C. Tuote jäätyy -11 °C lämpötilassa. Suojattava suoralta auringonvalolta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilyvyys vähintään 18 kk valmistuksesta.

Tokmanni Oy, Isolaamintie 1, 04600 Mäntsälä
Kuluttajapalvelu/Konsumentenservice:
Puh./Tel. 020 33 1415 (klo 9–18)
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Liettuassa./Tillverkad i Litauen.

AdBlue® uppfyller kraven i ISO-standard nr 22241. AdBlue® är en 32,5 % vattenlösning med urea som används i SCR-dieselfordon för att minska kväveoxidsläppen från avgaser. Katalysatorn reducerar kväveoxiderna till kväve med hjälp av AdBlue®. AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör VDA (tyska förbundet för fordonsindustrin). Fordonen har en separat AdBlue-tank. Lämpar sig för alla fordon och arbetsmaskiner som använder AdBlue®. Renlighet är mycket viktigt när man använder och hanterar AdBlue®. Föroreningar gör att katalysatorn blir igensatt och förkortar dess livslängd. AdBlue®-förbrukningen står för cirka 3–6 % av dieselbränsleförbrukningen.

WARNING!

Får inte tillsättas i fordonets bränsletank. Håll kärlet noggrant slutet. Kärlet får inte användas för annat ändamål än att förvara Adblue®. Rekommenderad användningstemperatur är 10–25 °C. Produkten fryser vid -11 °C. Skydda mot direkt solljus. Förvaras utom räckhåll för barn. Hållbarhet minst 18 månader efter tillverkning.

Kanisteri/Kanister



0422