



TRÄTJÄRA. 100 % trätjära, som är tillverkat av trästubbar och stammens nedre del, där kädhalten är hög. Produkten absorberas väl i träet, och skyddar det från fukt. Ger träet en vacker, genomskinlig och vattenavvisande yta. Trätjära kan användas för impregnering av båtar, stockar, stolpar, staket och rep. Om det behövs, kan tjäran spådas ut med terpentin av barrträd för att förstärka absorptionen i träet, med upp till 20 volymprocent. Inte lämplig för lackerade eller målade ytor.

Dryghet: ca. 2-10 m²/l.

Appliceringsmetoder: Pensel, handduk eller svamp.

Torkningstid: Torkar egentligen inte, utan absorberas i träet. Efter absorptionen, känns trätan torr vid beröring. Överflödig, icke absorberad tjära torkas bort.

Målningsförhållanden: Ytan som skall behandlas bör vara torr. Temperaturen bör vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80% vid appliceringen och under torkningstiden.

Färgnyanser: Mörkbrun. Den slutliga nyansen på ytan beror på antalet skikt som appliceras och färgen på träet som behandlas.

Förvaring: Gärna i ett svalt (5-30 °C) och torrt utrymme. Hållbarheten för en öppnad förpackning är 2 år.

ANVÄNDNINGSPROSEDURER:

Förbehandling av ytor: Ytan som skall behandlas bör vara torr (fukthalten mindre än 20%), och rengöras noggrant från smuts, fett och damm. Eventuellt mögel, svampskador och cyanos måste tas bort före behandlingen. Murkna plankor skall bytas ut. Den gamla färgen från målade eller lackerade ytor måste tas bort helt innan behandlingen.

Användning: Om det behövs, kan produkten spådas ut med terpentin av barrträd. OBS! Använd inte lackolja. Före användning skall produkten blandas väl. Appliceras på ytor med en pensel, trasa eller svamp. Appliceras jämt på ytan, från kant till kant utmed träfibren. Spetsarna på trädelarna måste hanteras mycket varsamt. Överflödig, icke absorberad tjära torkas bort med en trasa. Applicera på ytor i ett eller flera skikt, beroende på kvaliteten på träet och användningsområdet. Ytor som exponeras för olika väderförhållanden året om rekommenderas att behandlas varje år.

Rengöring av arbetsredskapen: Tvätta arbetsredskapen efter användningen med terpentin av barrträd. Mineralterpentin passar också för rengöring av arbetsredskapen.

Produktsäkerhet: Varning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 100 % Trätjära (EC: 294-436-0).



**VAROITUS
VARNING**



PUUTERVA TRÄTJÄRA

100 % mäntytervaa.
Imeytyy hyvin puuhun
suojaen sitä kosteudelta.

100% taltjära.
Absorberas väl i träet
och skyddar det från fukt.



PUUTERVA. 100 % puutervaa, joka on valmistettu puun kannoista ja rungon alaosasta, jossa pihkapitoisuus on korkea. Tuote imeytyy hyvin puuhun suojaen sitä kosteudelta. Antaa puulle kauniin, läpikuultavan ja vetäytyvän pinnan. Puutervaa voidaan käyttää veneiden, hirsien, pylväiden, aitojen ja köysien kyläistämiseen. Tervaa voi tarvittaessa laimentaa havupuutäpällä puuhun imeytymisen tehostamiseksi aina 20 tilavuusprosenttiin asti. Ei soveltu lakatuille tai maalatuille pinoille.

Riittoisuus: n. 2-10 m²/l

Levitysmenetelmät: Sivellin, pyyhe tai sieni

Kuivumisaika: Ei varsinaisesti kuivu, vaan imeytyy puuhun. Imeytymisen jälkeen puun pinta tuntuu koskettaessa kuivalta. Ylimääräinen, imeytymätön terva pyyhitään pois.

Maailausolosuhteet: Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsitelyn ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee olla yli + 5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt: Tummanruskea. Pinnan lopullinen sävy riippuu levitettävien kerrosten määrästä ja käsiteltävän puun väristä.

Varastointi: Mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Säilyy avaamattomassa pakkauksessa 2 vuotta.

KÄYTTÖOHJEET:

Pintojen esivalmistelu: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva (kosteus alle 20 %) sekä huolellisesti puhdistettu liasta, rasvasta ja pölystä. Myös mahdollinen home, sienivauriot ja sinerrys on poistettava ennen käsitelyä. Lahonneet laudat on vaihdettava uusiin. Maalatuilta tai lakatuilta pinoilla on vanha maali poistettava kokonaan ennen käsitelyä.

Käsitely: Tarvittaessa tuotetta laimennetaan havupuutäpällä. HUOM! Älä käytä lakkabensiiniä. Ennen käyttöä tuote on sekoitettava hyvin. Levitetään pinoille siveltimellä, pyyhkeellä tai pesusienellä. Aine levitetään pinoille tasaisesti, reunasta reunaan pitkin puunsyytä. Puosien kärjet tulee käsitellä erittäin huolellisesti. Ylimääräinen, imeytymätön terva poistetaan pyyhkeellä. Pinoille levitetään yksi tai useampi kerros, puun laadusta ja käyttökohteesta riippuen. Ympäristöystävällisellä säälösuhteilla altistuvat pinnat on suositeltavaa käsitellä vuosittain.

Työvälineiden pesu: Pese työvälineet käytön jälkeen havupuutäpällä. Työvälineiden pesuun käy myös mineraalitäpät.

Tuoteturvallisuus: Varoitus. Haitallista vesiliuokselle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/suojavaateita/silmien suojausta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista, jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. 100 % Puutervaa (EC:294-436-0).



ESKARO GROUP AB Sweden

F ESKARO OY, Vanha Porintie 1890
03400 Vihti, Finland, Puh. 0207 856 635
www.eskaro.fi

E ESKARO AS, Fosforiidi 20, Maardu
74114 Estonia, Tel. (+372) 621 7949
www.eskaro.ee

Puuterva

1L



64300111069521

UFI: XJ2T-Q1JJ-X005-YKTU