

Riittoisuus: n. 2-10 m²/l

Levitysmenetelmät: Sivellin, pyyhe tai sieni

Kuivumisaike: Ei varsinaisesti kuivu, vaan imeytyy puuhun. Imeytymisen jälkeen puun pinta tuntuu koskettaessa kuivalta. Ylimääräinen imeytymätön terva pyyhittään pois.

Maalausolosuhteet: Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsitellyn ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee olla yli + 5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt: Tummanruskea. Pinnan lopullinen sävy riippuu levitettävien kerrosten määrästä ja käsiteltävän puun väristä.

Varastointi: Mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Säilyy avaamattomassa pakkauksessa 2 vuotta.


KÄYTTÖOHJEET:

Pintojen esivalmistelu: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva (kosteus alle 20 %) sekä huolellisesti puhdistettu liasta, rasvasta ja pölystä. Myös mahdollinen home, sienivauriot ja sineritys on poistettava ennen käsittelyä. Lahonneet laudat on vaihdettava uusiin. Maalatuilta tai lakatuilta pinnoilta on vanha maali poistettava kokonaan ennen käsittelyä.

Käsitteily: Tarvittavaa tuotetta laimennetaan havupuujuuripäällä. HUOM! Älä käytä lakkinsiäni. Ennen käyttöä tulla sekoitettava hyvin. Levitetään pinnolle siveltimellä, pyyhkeellä tai pesusienellä. Aine levitetään pinnolle tasaisesti, reunaan reunaan pitkin puunsyistä. Puosien kärjet tulee käsitellä erittäin huolellisesti. Ylimääräinen, imeytymätön terva poistetaan pyyhkeellä. Pinnalle levitetään yksi tai useampi kerros, puun laadusta ja käyttökohteesta riippuen. Ympäristöystävälliset sääolosuhteet altistavat pinnat on suositeltavaa käsitellä vuosittain.

Työvälineiden pesu: Pese työvälineet käytön jälkeen havupuutärpäillä. Työvälineiden pesuun käy myös mineraalitärpähti.

Tuoteturvallisuus: Varoitus. Haitallista vesieläille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämisestä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/suojavälineitä/ silmien suojausta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huuliesiellä vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jätä huuhottomista. Jos ilmenee ihoreaktusta tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. 100 % Puuterväa (EC:294-436-0).



Dryghet: ca. 2-10 m²/l

Appliceringsmetoder: Pensel, handduk eller svamp.

Torkningstid: Torkar egentligen inte, utan absorberas i träet. Efter absorptionen, känns träytan torr vid beröring. Överflödigt, icke absorberat tjära torkas bort.

Målningsförhållanden: Ytan som skall behandlas bör vara torr. Temperaturen bör vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80% vid appliceringen och under torkningstiden.

Färgnyanser: Mörkbrun. Den slutliga färgen på träet som behandlas.

Förvaring: Gärna i ett svalt (5-30 °C) och torrt utrymme. Hållbarheten för en oöppnad förpackning är 2 år.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER:

Förbehandling av ytor: Ytan som skall behandlas bör vara torr (fukthalt mindre än 20%), och rengöras noggrant från smuts, fett och damm. Eventuellt mögel, svampskador och cyanos måste tas bort före behandlingen. Murkna plankor skall bytas ut. Den gamla färgen från målade eller lackerade ytor måste tas bort helt innan behandlingen.

Användning: Om det behövs, kan produkten spädas ut med terpentin av barrträd. OBS! Använd inte lacknatta. Före användning skall produkten blandas väl. Appliceras på ytorna med en pensel, trasa eller svamp. Appliceras jämt på ytan, från kant till kant utmed träfibrerna. Spetsarna på trädslama måste hanteras mycket varsamt. Överflödig, icke absorberad tjära torkas bort med en trasa. Applicera på ytorna i ett eller flera skikt, beroende på kvaliteten på träet och användningsområdet. Ytor som exponeras för olika väderförhållanden året om rekommenderas att behandlas varje år.

Rengöring av arbetsredskapen: Tvätta arbetsredskapen efter användningen med terpentin
 eller barrträd. Mineralterpentin passar också för rengöring av arbetsredskapen.

Produktsäkerhet: Varning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddshästar/gömskydd/ansiktsskydd. VUD HUKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VUD KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VUD hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VUD bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåll/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 100 % Träjära (EC: 294-346)



ESKARO GROUP AB Sweden

F ESKARO OY, Vanha Porintie 1890
03400 Vihti, Finland, Puh. 0207 856 635
www.eskaro.fi

E ESKARO AS, Fosforiidi 20, Maardu
74114 Estonia, Tel. (+372) 621 7949
www.eskaro.ee