

ILVES Talomaali

Valmiiksi sävytetty, keltainen (RR24). Vesiohenteinen ulkomaali, akrylaatti. Soveltuu laudasta tehdyille puupinnoille kuten ulkoseiniin, vuorilautoihin, räystäslautoihin ja aitoihin. Ei suositella hirsipinnoille. Sopii myös betoni- ja rappauspinnalle.

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi. **Uudet puupinnat:** Pohjamaalaa uudet pinnat Ilves Ulkopohjalla. Pohjamaali estää hilseilyä ja pidentää maalauksen huoltoväliä. Käytä Ilves Oksalakkaa estämään pihkavalumia ja Ilves Ruosteenestomaalia estämään naulojen ruostumista. **Aiemmin maalatut puupinnat:** Pese pinnat homepesuaineella, huuhtelee ja anna kuivua. Aikaisemmin maalatut hyväkuntoiset maalipinnat voidaan maalata suoraan Ilves Talomaalilla. Poista huonokuntoinen hilseilevä maali ja pohjamaalaa pinta Ilves Ulkopohjalla. Pohjamaali estää hilseilyä ja pidentää maalauksen huoltoväliä. **BETONI- JA RAPPAUSPINNAT:** Pohjusta maalaamaton pinta Ilves Kivipohjusteella, mikä lujittaa pintaa, parantaa maalin tarttuvuutta ja estää kalkin kulkeutumista betonista maaliin pintaan. **TYÖTAPA:** Sively tai ruiskutus. Tasoitus siveltimellä. **RIITTOISUUS:** Sahattu puu 5–6 m²/l, aiemmin maalattu 7–8 m²/l. **KUIVUMISAIKA:** 1–2 h lämpötilan ollessa +23 °C ja ilmankosteuden 50 %. Alhaisemmissa lämpötiloissa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi. **KIILTOASTE:** Puolihihmeä. **OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU:** Vesi. Ohennusta suositellaan vain ruiskumaalaukseen. **TYÖSKENTELYOHJEET:** Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. **KULJETUS JA VARASTOINTI:** Kuljetus pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Optimi säilytyslämpötila on +5 – +25 °C. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitätä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää biosidivalmisteita: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: OIT, diuron [ISO], IPBC. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. **Varoitusta!** Vaarallisia keuhkorakkeiden kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d).

Maalautuoteryhmä 2012: 461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13.

Ilves-maalit | Läntinen teollisuuskatu 18, 02920 ESPOO
Puh. 09 345 5021 (ark. 8–16) | asiakaspalvelu@ilvesmaalit.fi | www.ilvesmaalit.fi

ILVES Husfärg

Färdigt nyanserat, gul (RR24). Vattenburen utomhusfärg, akrylat. Lämpär sig på trätytor, gjorda av brädor, såsom ytterväggar, foderbräden, täckor och staket. Rekommenderas inte på stocktytor. Lämpär sig även på betong- och rappade tytor.

Försäkra dig om att alla färgburkar är av samma Batch eller alternativt blanda ihop olika partier för att undvika färgvariationer. **NYA TRÄTYTOR:** Grundmåla nya tytor med Ilves Utegrund. Grundfärgen förhindrar flagning och förlänger målningsintervallet. Använd Ilves Kvistlack för att förhindra kådavrinning och Ilves Rostskydd för att förhindra att spikarna rostas. **TIDIGARE MÅLADE TRÄTYTOR:** Tvätta tyterna med mögeltvättmedel, skölj och låt torka. Tidigare målade tytor, som är i gott skick, kan målas direkt med Ilves Husfärg. Avlägsna i dåligt skick flagnande färg avlägsnas och grundmåla ytan med Ilves Utegrund. Grundfärgen förhindrar flagning och förlänger målningsintervallet. **BETONG- OCH RAPPADE TYTOR:** Grunda omålad yta Ilves Stengrund, som stärker ytan, förbättrar färgvidhäftningen och förhindrar att kalk tränger igenom från betong till färgyta. **ARBETSSÄTT:** Pensel eller spruta. Utjämning med pensel. **ÅTGÄNG:** Sågat trä 5–6 m²/l, tidigare målat 7–8 m²/l. **TORKTID:** 1–2 h vid +23 °C och 50 % luftfuktighet. Vid lägre temperatur eller fuktigt väder är torktiden längre. **GLANS:** Halvmatt. **FÖRTUNNING OCH TVÄTT AV ARBETSREDSKAP:** Vatten. Förtunning rekommenderas endast vid målning med spruta. **ARBETSFÖRHÅLLANDEN:** Ytan som skall behandlas bör vara torr och dammfri. Luftens temperatur minst +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. **TRANSPORT OCH LAGRING:** Transporteras i upprätt läge och stöds. Skyddas mot frost. Optimal lagringstemperatur är +5 – +25 °C. Förvaras oåtkomligt för barn.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Innehåller/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller biocidprodukter: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Innehåller biocidprodukter för bevarande av färgfilmen: OIT, diuron (ISO), IPBC. Kan orsaka en allergisk reaktion. **Varning!** Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprężning. Inandas inte spręż eller dimma. Denna produkt innehåller max 130 g VOC/L. Gränsvärdet är 130 g VOC/L (kat. A/d).

Färgmaterialgrupp 2012: 461 Vattenlösliga dispersionsfärger för träfasader RL 11...13.

2,7 L

