



UNIVERSE Wood & Metal – matt vattenbaserad universalfärg för trä och metall för inom- och utomhusbruk

Utmärkt vidhäftning och kort torktid, Bra täckning och spridbarhet, Stänker inte när du målar, Bildar en mycket hållbar yta (klass 1 EN 13300) och tål väderpåfrestningar bra, Innehåller rostskyddsmedel, Produkten uppfyller kraven i säkerhetsstandarden för leksaker EN 71-3 och lämpar sig därför även för att måla barnmöbler och leksaker.

Användningsområdet: För nya och tidigare målade eller lackerade trä-, träfiber- och spånskivor samt grundmålade metalltytor inomhus och utomhus, Trädgårdsmöbler och -konstruktioner av trä, detaljer på träfasader, staket, blomspaljör, dörrar, fönsterkarmar, möbler, golvlistor osv., samt grundmålade metalltytor, Produkten uppfyller kraven i säkerhetsstandarden för leksaker EN 71-3 och lämpar sig därför även för att måla barnmöbler och leksaker. Rekommenderas inte för tidigare industriellt målade ytor, aluminiumtytor, galvaniserade ytor som inte grundmålas eller för målning av träfasader och golv.

BRUKSANVISNING

Ytbehandling: Rengör ytorna som ska målas från eventuell smuts, damm och löst material, som gammal färg. Tvätta möjliga ytor med lämpligt tvättmedel enligt bruksanvisningen. Skölj väl och låt ytorna torka. Behandla rena trätytor med Eskaro Protect Aqua Träskyddsmedel så snart som möjligt efter byggarbetet. Avlägsna lös kåda från kvistknölar. Metalltytor ska rengöras från eventuell rost och grundmålas 1–2 gånger med lämplig rostskyddsgrundfärg, till exempel Eskaro Ritari Rostskyddsgrundfärg.

Användning: Blanda färgen noga före användning. Applicera färgen med pensel, rulle eller spruta 1–2 gånger. Vid behandling av trätytor kan det första färgskiktet spädas ut vid behov, max. 5 volym-%. Behandla alltid träets ändtytor noga. Efter rollning och sprutmålning rekommenderas att man jämnar ut ytan med pensel. Vid högrtryckssprutning ska munstyckets storlek vara 0,017”–0,021”.

Målningsförhållanden: Ytan som ska målas måste vara ren och torr. Under målningsarbetet och när färgen torkar måste ytans, luftens och färgens temperatur vara över +10 °C och den relativa luftfuktigheten bör ligga under 80 %. Träets fuktighet måste vara under 18 %. Färgen måste hinna torka innan regn eller daggbildning. Undvik att måla ytor som är över +50 °C.

Torktid: Beröringstorr efter cirka 0,5–1 h, följande behandling efter cirka 6 h (+23 °C, relativ luftfuktighet 50 %). Den målade ytan när sin slutliga slitstyrka efter cirka 3–4 veckor.

Nyansering: Standardfärger svart, mörkgrå, ljusgrå och listvit. Vit A-bas kan användas som sådan eller färgas. Färglos C-bas måste alltid färgas före användning. Universe Wood & Metal kan färgas till nyanser i enlighet med de vanligaste färgkartorna.

Färgmaterialgrupp: 321, 322 och 466

Förvaring: Inte brännbar. Skydda mot frrysning. Håller sig fräsch i 3 år i den tätt förslutna originalförpackningen vid en temperatur av +5 ... +30 °C. Skydda från kyla och direkt solljus. En bruten produkt eller öppnad behållare klarar inte långtidsförvaring.

Produktsäkerhet: Förvaras oätkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med gällande avfallsagstiftning (Avfallslag, 646/2011). Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-isotiazol-3(2H)-on, 3-jod-2-propenyl av butylkarbamater, reaktionsmassa: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte spray eller dimma. Ett säkerhetsdatablad finns tillgängligt på begäran.

Tilläggsinformation: www.eskaro.fi, produktinformationsblad



ESKARO GROUP AB Sweden

ESKARO OY, Vanha Poritie 1890
03400 Vihti, Finland, Puh. 0207 856 635
www.eskaro.fi

ESKARO AS, Fosforidit 20, Maardu
74114 Estonia, Tel. (+372) 621 7949
www.eskaro.ee



UNIVERSE WOOD & METAL

Himmeä vesiohenteinen
yleismaali puulle ja metallille
sisä- ja ulkokäyttöön

Matt vattenbaserad
universalfärg för trä och metall
för inom- och utomhusbruk



UNIVERSE Wood & Metal – himmeä vesiohenteinen yleismaali puulle ja metallille sisä- ja ulkokäyttöön.

Erinomainen tarttuvuus ja lyhyt kuivumisaika, jonka ansiosta voidaan maalata kaksi maalikerrosta yhdessä päivässä. Hyvä peittoakyky ja levitetävyys. Ei roisku maalatessa, Muodostaa erittäin kestävä pinnan (luokka 1 EN 13300) ja kestää hyvin sääräsuksia. Sisältää ruosteestoaineita. Tuote täyttää lelujen turvallisuusstandardin EN 71-3 vaatimukset, joten se soveltuu myös lasten huonekalujen ja lelujen maalaamiseen.

Käyttökohteet: Uusille ja aiemmin maalatuille tai lakatuille puu-, puukuitu- ja lastulevy pinnoille sekä pohjamaalatuille metallipinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Puiset puutarhakalusteet ja -piharakenteet, puujulkisivujen yksityiskohdat, aidat, kukkasäleiköt, ovet, ikkunankarmit, huonekalut, jalkalastat jne., sekä pohjamaalatut metallipinnat. Tuote täyttää lelujen turvallisuusstandardin EN 71-3 vaatimukset, joten se soveltuu myös lasten huonekalujen ja lelujen maalaamiseen. Ei suositella aikaisemmin teollisesti maalatuille pinnoille, alumiinipinnoille, pohjamaalaamattomille galvanoiduille pinnoille tai puisten julkisivujen ja lattioiden maalaamiseen.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely: Puhdista maalattavat pinnat mahdollisesta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta, kuten vanhasta maalista. Pese homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhdaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla mahdollisimman pian rakentamisen jälkeen, Poista oksankohdista irtoava pihka. Metallipinnat tulee puhdistaa mahdollisesta ruosteesta ja pohjamaalata 1-2 kertaan kohteeseen soveltuvalla ruosteestopohjamaalla, esimerkiksi Eskaro Ritari Ruosteestopohjamaalla.

Käyttö: Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Levitä maali siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1–2 kertaa. Puupintoja käsitellessä ensimmäinen maalikerros voidaan ohentaa tarvittaessa max. 5 til.-%. Käsittele puun päätyypinnat aina huolellisesti. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Korkeapaineruiskutuksessa suutinkoko 0,017-0,021”.

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %. Maalin on kuivuttava ennen sadetta tai kasteen muodostumista. Vältä maalaamista kuumille, yli +50 °C pinnoille.

Säilytys: Valmisäyvä musta, tummanharmaa ja listavalkoinen. Valkoista A-pohjaa voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan sävyttää. Väritön C-pohjaa on aina sävytettävä ennen käyttöä. Universe Wood & Metal yleismaali on sävytettävissä yleisimpien värikarttojen mukaan sävytyspastailla.

Kuivumisaika: Kosketuskuiva n. 0,5–1 h, seuraava käsittely n. 6 h (+23°C, ilman suht. kosteus 50 %). Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutuskestävyytensä n. 3–4 viikon kuluessa.

Maalaustuoteryhmä: 321, 322 ja 466

Varastointi: Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä. Säily 3 vuotta tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa +5...30 °C. Suojaa kylmältä ja suoralta auringonvalolta. Säilytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Tuoteturvallisuus: Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteenhävitysasiainsäädännön mukaisesti (lääteki, 646/2011). Sisältää 1,2-bensisotiazol-3(2H)-oni, 2-metyyliisotiazol-3(2H)-oni, Butyylkarbamaatin 3-jodi-2-propenyyli, reaktiomassa: 5-klor-2-metyyli-2H-isotiazol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiazol-3-onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitusta! Vaarallisia keuhkorakkuoliin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

Lisätietoja: www.eskaro.fi, tuoteseloste