

- Tarkista, että ulkorengeas on puhdas ja vahingoittumaton sisä- ja ulkopuolelta. Poista esineet, jotka voivat vahingoittaa sisärengeasta.
- Tarkista, että vanteessa ei ole ruostetta eikä teräviä kultmia. Käytä vannenauhaa, joka peittää puolanipat.
- Aseta ulkorenkaan toinen reuna vanteelle. Laita sisärengeas paikoilleen ulkorenkaan sisälle ja venttiili kohdaleen. Työnnä sisärengeas ulkorenkaan toiselle reunalle ja aseta ulkorenkaan toinen reuna vanteelle. Täytä renkaaseen hieman painetta ja "puristele" sisärengeas oikealle paikalleen varmistaen, että ulkorengeas on asettunut keskelle vannetta. Täytä rengas halutulla paineella. Tarkista vielä, että ulkorengeas on oikein vanteella.
- Vältä työkalujen käyttöä asennuksessa. Rengasrauttaa käytettäessä noudata tavaa suurta varovaisuutta, ettei sisärengeas vahingoitu. Huom! Älä käytä ruuvimeisseliä.

- Kontrollera att ytterdäck är ren och skadefritt i både in- och utväändig. Avlägsna föremål som kan skada innerslang.
- Kontrollera att på fälgen inte finns rost inte heller vassa kanter. Använd fälgband som täcker ekernipplar.
- Sätta ytterdäckets ena kant på fälgen. Sätt innerslang på plats innanför ytterdäck och sätt ventilen på fälghålen. Trycka slangen till en sida av ytterdäck och klämma den ena kanten av ytterdäck på fälgen. Pumpa upp ett lätt tryck i slangen och "klämma" innerslang på rätt läge, säkerställ att ytterdäck har satt sig mitt på fälgen. Pumpa upp däcket till önskade tryck. Kontrollera ännu att ytterdäck ligger rätt på fälgen.
- Undvika användningen av verktyg vid motering. Med användning av däckjärn måste följa ytterst försiktighet för att innerslangen inte skadas. OBS! Använd inte skruvmejsel.

SISÄRENGAS CYKELSLANG

FUTURE
SPORT

SISÄRENGAS CYKELSLANG

Dunlop-venttiili/
ventil



AT-0003

28/37-622 mm
(28" x 1 5/8 x 1 3/8)
DV 40 mm

Presta-venttiili/
ventil



28"

Autoventtiili/
Biliventil



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

AT-0003

08/2017



6 4 3 8 1 1 4 5 7 3 8 9 1

Valmistettu Kiinassa.
Tillverkad i Kina.

