

FIN Laimentamaton monoetyleeniglykoli nestejäähdytteisiin moottoreihin. Sisältää vaahoamisen-, ruostumisen- ja syöpmisenestoaineita. Täyttää B5 6580:1992 vaatimukset. **Käyttöohje:** Auton valmistajan ohjeiden mukaan. Ympärivuotiseen käyttöön suositellaan 1:1 sekoitussuhdetta tislatus veden kanssa (1 osa tislattua vettä, 1 osa tiivistettä). Ohjeen mukaan laimennettuna pakkasenkesto on -36 °C. Suositeltava vaihtoväli 2 vuotta. Sisältää väriainetta, mikä helpottaa vuotokohdan löytämistä luminoforilampun avulla.

SE Outspädd monoetylenglykol för vätskekylda motorer. Innehåller tillsatser som förhindrar skumning, rost och korrosion. Uppfyller kraven B5 6580:1992. **Bruksanvisning:** Enligt biltillverkarens anvisningar. För året runt bruk rekommenderas blandning i proportionen 1:1 med destillerat vatten (1 del destillerat vatten, 1 del koncentrat). Utspädd enligt anvisningen har koncentratet en köldtålighet ned till -36 °C. Rekommenderat bytesintervall är 2 år. Innehåller ett färgämne som gör det lättare att hitta eventuella läckage med hjälp av en luminoforlampa.

AUTOplus Jäähdytinneste Tiiviste 10 L

Haitallista nieltynä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet ja kasvat huolellisesti käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Huuhdo suu. Hävitä pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

Skadligt vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna och ansiktet grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Skölj munnen. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med regionala föreskrifter.

VAROITUS/VARNING



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
puh./tel. 020 33 1415 (klo 9–18)
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Kanisteri/Kanister

