

**AUTOpus Jäähdytinneste Käyttövalmis -36 °C
1 L**

Haitallista nieltynä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet ja kasvat huolellisesti käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Huuho suu. Hävitä pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

Skadligt vid förtäring. Förvaras oätkomligt för barn. Tvätta händerna och ansiktet grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Skölj munnen. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med regionala föreskrifter.

**VAROITUS
VARNING**



**KÄYTTÖ-
VALMIS**
Användningsklar



JÄÄHDYTTINNESTE

Kylarvätska

**Bensiini- ja dieselmootoreille
För bensin- och dieselmotorer**

1 L

FIN Käyttövalmis jäähdytinneste bensiini- ja dieselmootoreihin. Sopii sekä kevyen että raskaan kaluston ajoneuvojen ja työkoneliden jäähdytinjärjestelmiin. Täyttää seuraavat vaatimukset: BS 6580/2010 ja ASTM D3306/D4656. Tuote soveltuu nykyaikaisiin ja vanhempiin moottoreihin sekä jäähdytinjärjestelmiin. Valmistettu monoetyleeniglykolista, johon on lisätty ruostumista, syöpmistä ja vaahtoamista estäviä lisäaineita. Noudatettava ensisijaisesti autovalmistajan ohjeita.

Käyttöohje: Käytetään sellaisenaan. Pakkaskenesto -36 °C. EI SUOSITELLA SEKOITETTAVAN MUIDEN JÄÄHDYTTINNESTEIDEN KANS-SA. Suositeltava vaihtoväli 2 vuotta. Sisältää väriainetta, mikä helpottaa vuotokohdan löytämistä luminoforilampun avulla.

SE Kylarvätska som är klar för användning i bensin- och dieselmotorer. Passar för kylsystem i såväl lätta och tunga fordon som arbetsmaskiner. Uppfyller följande krav: BS 6580/2010 och ASTM D3306/D4656. Passar för moderna och äldre motorer och kylsystem. Tillverkad av monoetyleniglykol och innehåller tillsatser som förhindrar rost, korrosion och skumning. I första hand ska biltillverkarens anvisningar följas.

Bruksanvisning: Används som sådan. Köldålig ned till -36 °C. ENLIGT REKOMMENDATIONERNA SKA VÄTSKAN INTE BLANDAS MED ANDRA KYLARVÄTSKOR. Rekommenderat bytesintervall är 2 år. Innehåller ett färgämne som gör det lättare att hitta eventuella läckage med hjälp av en luminoforlampa.

Pullo/Flaska



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
puh./tel. 020 33 1415 (klo 9–18)
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

