

AUTOpus Jäähdytinneste Tiiviste Longlife 1 L

Haitallista nieklynä, Epäillään vaurioittavan sikiötä, Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue erityisohjeet ennen käyttöä. Käytä suojakäsineitä ja kasvusuojainta. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

Skadligt vid förtäring. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Förvaras oätkomligt för barn. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Använd skyddshandskar och ansiktsskydd. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med regionala föreskrifter.

**VAROITUS
VARNING**



**TIIVISTE
Koncentrat
LONGLIFE**

**1:1
-36 °C**



JÄÄHDYTTINNESTE **Kylarvätska**

**Bensiini- ja dieselmootoreille
För bensin- och dieselmotorer**

1 L

FIN Nykyaikainen, pidennetyille vaihtoväleille tehty jäähdytinneste bensiini- ja dieselmootoreille. Erinomainen suojaa moottorille jäätymistä- ja korroosiota vastaan. Ei vahingoita kumiletkuja eikä tiivisteitä. Nitraatti-, amiini-, fosfaatti- ja silikaattivapaa. Täyttää VW TL 774D standardin vaatimukset.

Käyttöohje: Auton valmistajan ohjeiden mukaan. Ympärivuotoeseen käyttöön suositellaan 1:1 sekoitus-suhdetta tislattun veden kanssa (1 osa tislattua vettä, 1 osa tiivistettä). Ohjeen mukaan laimennettuna pakkauskesto on -36 °C. LONGLIFE JÄÄHDYTTINNESTE EI SOVELLU SEKOITETTAVAKSI PERINTEISEN JÄÄHDYTTINNESTEEN KANSSA. Suositeltava vaihtoväli 3–4 vuotta. Sisältää väriainetta, mikä helpottaa vuotokohdan löytämistä luminoforilampun avulla.

SE Modern, för längre bytesintervaller utvecklade kylarvätska för bensin- och dieselmotorer. Utmärkt skydd för motorer mot isning och korrosion. Skadar inte gummislangar eller tätningar. Fri från nitrater, aminer, fosfater och silikater. Uppfyller kraven i standard VW TL 774D.

Bruksanvisning: Enligt biltilverkarers anvisningar. För året runt bruk rekommenderas blandning i proportionen 1:1 med destillerat vatten (1 del destillerat vatten, 1 del koncentrat). Utsädd enligt anvisningen har koncentratet en köldtålighet ned till -36 °C. KYLARVÄTSKAN LONGLIFE FÅR INTE BLANDAS MED TRADITIONELLA KYLARVÄTSKOR. Rekommenderat bytesintervall 3–4 år. Innehåller ett färgämne som gör det lättare att hitta eventuella läckage med hjälp av en luminoforlampa.

Pullo/Flaska



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
puh./tel. 020 33 1415 (klo 9–18)
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

