

No
7

PALETT & CO

INDOOR

VEGG/VÆGGMALING
SEINÄMAALI
VÄGGFÄRG

LIGHT BLUE

2,7L

MÅLARFÄRG

WATERBORNE



F000606

SV VÄGGFÄRG

Vilka ytor kan du måla:

Ny- och ommålning inomhus på väggar av tex. gipskivor, puts, betong, tapeter och välvor.

Det här behöver du:

Täckpapp och målartejp för att skydda golv, lister och karmar. Målarträg och roller för själva målningen. Ett förlängningsskaff gör jobbet enklare. Pensel för målning i hörn och runt lister.

Så här gör du - det är enkelt:

Skydda golv, lister och foder med täckpapp och målartejp. Rör om färgen ordentligt och håll den i ett målarträg. Stryk ut färgen på väggen med rollern. Vänta minst tre timmar. Om det behövs, stryk på ett lager färg till.

Glans: Matt 7

Räcker till: 1 liter räcker till ca 8 m².
Torktid: Klubbefri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

Målningstemperatur: Minst +5°C
Rengöring: Vatten eller penselsvätt

Förvaring: Frostfritt

VOC-gränsvärde (kat A/a): 30g/l (2010)

Produktens VOC <30g/liter

Vattenburen

Använd skyddshandskar.

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, blandning (3:1) och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ta bort mest möjliga färg från målningsverktyg före rengöring. Flytande färgrester ska inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

PALETT & CO

TIKKURILA SVERIGE AB
120 86 STOCKHOLM, SWEDEN
TEL: +46 8 775 63 60, WWW.PALETTCO.COM

FI SEINÄMAALI

Mitä pintoja voit maalata:

Uusille tai ennen maalaatuille seinä- ja kattopinnoille sisällä, esimerkiksi kipsilevyt, rappaus, betoni ja lasikuitutapetti.

Mitä tarvitset:

Suojapaperia ja maalarinteippiä lattian, listojen ja ovenpuitteiden suojaamiseen. Maalitela ja -astia maalauskaseen. Pitkä jatkovarsit telalle työtä helpottamaan. Penseli nurkkien ja listojen vierustoon maalaamiseen.

Sää näin - maalaus on helppo:

Suojaa lattia, listat ja ovenpuitteet suojapaperillä ja maalarinteipillä. Sekotaa maali kunnolla ja kaada se maalausastioon. Levytä maalia seiniinne maalauslämpötilaan. Odota vähintään kolme tuntia. Maalaus tarvittaessa vietiä toinen kerros.

Kiilto: Himmeä 7

Riiitoisuus: 1 litra riittää noin 8 m² alueelle
Kuivumisaika: Kosketuskuvia 0,5 tuntia. Päälemaalaattavissa 3 tunnin kuluutta.

Maalauslämpötila: Vähintään +5°C

Puhdistus: Vesiti tai penselipesu

Säilytys: Suojattava pakaselta

VOC-raja-arvo (Kat A/a): 30g/l (2010)

Tuotteenv VOC <30g/litra

Vainotyynnar

Käytettävä suojaakäsineitä.

Sisältää 5-kloori-2-metyl-2H-isotiatolsol 3-onin ja 2-metyl-2H-isotiatolsol-3-onin seosta, eossuhde 3:1 sekä 1,2-benzisotiatolsol-3(2H)-on. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Poista maalausvälineistä mahdollisimman paljon maala ennen puhdistusta. Nesteemäisiä maalinjäämiä ei saa päästää viemärin, vaan ne on vietävä paikalliseen keräyspisteeseen. Hyvin tyhjennetysti pakkaukset voidaan jättää kierrätysseiniin tai -keskusseen.

Maahantuaja: Maston Oy, Teollisuustie 10, 02880 Veikkola. Puh +358 20 718 580,
www.maston.fi

Valmistaja: Tikkurila Sverige AB

NO/DK VEGG/VÆGMALING

Hvilke overflater kan du male:

Ny- og ommaling innendørs på vegger av f.eks. gipsplater, puss, betong, tapet og vev.

Dette trenger du/det skal du bruge:

Dekkpapir/afdækningspapir og maskeringstejp/malertape for å beskytte gulv, lister og karmar. Malerullkar/Rullespand og rull til selve malingen. Et forlængningsskaff gjør jobben enklere. Pensel for malning i hjørner og rundt lister.

Slik gjør du/sådan gør du - det er enkelt:

Beskytt gulv, lister og karmar med dekkpapir/afdækningspapir og maskeringstejp/maler-tape. Rør opp malen gen grundig og hell den i et malerullkar/rullespand. Stryk malingen på veggen med rullen. Vent minst tre timer. Påfor ytterligere et strok maling ved behov.

Glans: Matt 7

Nok til: 1 liter er nok til ca 8 m²

Tørketid: Støvtør etter ca 0,5 time. Over-målningsbar etter 3 timer.

Maletemperatur: Minst +5°C

Rengjøring: Vann eller penselrens

Oppbevaring: Frostfritt

VOC-grænseniveau (kat A/a): 30g/l (2010)

Produktets VOC <30g/liter

Vannførtynbar

NO Bruk vernehansker. Inneholder 5-klor-2-metyl-2H-isotiatolsol-3-on och 2-metyl-2H-isotiatolsol-3-on, (3:1)-blanding av 1,2-benzisotiatolsol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

DK Brug egnede beskyttelseshandsker. Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlese allergisk reaktion.

Fjern mest mulig af malingen fra malerverktøy- et for rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avlopet, men leveres inn på lokal miljøstasjon. Godt tommt emballasje skal leveres på avfallsstasjoner eller -sentraler.

UK WALL PAINT

Suitable for the following:

First coat/repainting interior walls with plasterboard, plastered, concrete, wallpaper and fibreglass fabric surfaces.

You will need:

Kraft paper and masking tape to protect the floor, skirting boards and window frames. Paint tray and roller for the painting. A roller extension pole to make the job easier. Brush for painting in corners and around skirting board.

A few simple steps:

Cover the floor, skirting boards and door/window frames with kraft paper and masking tape. Stir the paint thoroughly and pour it into a paint tray. Use the roller to apply the paint to the wall. Leave to dry for at least three hours. Apply a second coat of paint if required.

Finish: Matt 7

Coverage per litre: 1 litre covers roughly 8 m²

Drying time: Touch-dry after half an hour. Recoatable after 3 hours.

Painting temperature: Min. +5°C

Cleaning: Water or brush cleaner

Storage: In a frost-free environment

VOC limit value (cat A/a): 30g/l (2010)

Product's VOC <30g/litre

Waterborne

Wear protective gloves.

Contains reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) and 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May induce an allergic reaction.

Remove as much paint as possible from painting tools before cleaning. Do not pour liquid paint residues down the drain – take any leftover paint to your local civic amenity site. Empty tins can be taken to recycling centres.