

No

504

PALETT & CO

OUTDOOR

TREFASADEMALING

TALOMAALI

TRÄFASADFÄRG

FACADE BLACK

2,7 L

MÅLARFÄRG



7 311230 620450

ART. NR
062045

F000619

SV TRÄFASADFÄRG

Vilka ytor du kan måla:

Trärena och tidigare målade träfasader och trästaket utomhus.

Så här gör du - det är enkelt:

Tvätta och skölj väl med vatten. Skrapa/borsta bort lös färg och lösa träfibrer. Runda av vassa kanter/hörn och mattslipa blank färg. Rör om färgen ordentligt. Grunda trärena ytor med grundolja, vänta 30 min. Ytor som är i dåligt skick eller utsätts för stort slitage/väderpåverkan målas först med Utegrundfärg. Måla hela fasaden med pensel, var extra noga i hörn och kanter. Vänta minst 12 tim måla en gång till.

Glans: Halvblank

Räcker till: 1 liter räcker till 4 – 10 m²

Torktid: Klubbfri ca 6 tim.

Övermålningsbar 12 tim.

Målningstemperatur: Minst +7 grader

Rengöring: Vatten eller Penseltvätt

Förvaras: Frostfritt

Vattenburen

VOC-gränsvärde: (Kat A/e): 130g/l (2010)

Produkts VOC: < 130g/liter

Flytande rester och tvättväska utgör farlig avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.

FI TALOMAALI

Mitä pintoja voit maalata:

Puupuhutaa ja aiemmin maalatut puiset julkisivut sekä puuaidat ulkona.

Tee näin - maalaus on helppoa:

Pese ja huuhtelee hyvin vedellä. Raaputa/harjaa pois

PALETT & CO

TIKKURILA SVERIGE AB
120 86 STOCKHOLM, SWEDEN
TEL +46 8 775 63 60, WWW.PALETT.CO

irralinen maali ja irralinen puukuidut. Pyöristä terävtä kulmat/reunat ja hio kiiltävä maali himmeäksi. Sekoita maali kunnolla. Pohjusta puupuhutaa pinnat Öljypohjusteella ja odota 30 minuuttia. Huonossa kunnossa olevat pinnat tai kovalle kulumiselle / sään vaikutuksille alttiit pinnat maalataan ensin Ulkopohjamaalilla. Maalaa julkisivu siiveltimellä, ole erityisen huolellinen kulmissa ja reunoina. Odota vähintään 12 tuntia ja maalaa sitten toisen kerran.

Kiilto: Puolikiiltävä

Riittoisuus: 1 litra riittää noin 4–10 m² alueelle

Kuivumisaika: Riittää kivetään noin 6 tuntia.

Päällemaalattava 12 tunnin kuluttua.

Maalauslämpötila: Vähintään +7 C

Puhdistus: Vesi ja saippua

Säilytys: Suojattava pakkaselta

Vesiohenteinen

VOC-rajaa-arvo (Kat A/e): 130g/l (2010)

Tuotteen VOC: < 130g/litra

Poista maalausjätteenäistä niin paljon maalia kuin mahdollista ennen niiden pesua. Nestemäinen jätte ja pesuliuos ovat vaarallisia jätteitä, eikä niitä saa päästää viemäriin, vaan ne tulee toimittaa vaarallisten jätteen keräyspisteeseen. Hyvin tyhjennetty myyntipakkaukset toimitetaan kierrätykseen.

Sisältää 2-metyyli-4-isotiazolin-3-onin.

Maahantuoja: Maston Oy, Teollisuustie 10, 02880 Veikkola, Puh +358 20 718 580, www.maston.fi

Valmistaja: Tikkurila Sverige AB

NO/DK TREFASADEMALING

Hvilke overflater du kan male:

Anvend på ubehandlet treverk og tidligere malte/malede trefasader og tregjerder/træstakitter utendørs.

Sluk/sådan gør du - det er enkelt:

Vask eller skyl grundig med vann. Skrap/brøst bort løs maling og løse trefibre. Skarpe kanter/hjørner avrundes, og blank maling mattslipes. Rør grundig i malingen. Ubehandlet treverk grunnes først med grunningsolje/grundingsolie. Vent deretter 30 minutter. Overflater som er i dårlig forfatning, eller som utsettes for stor slitasje/slud eller er spesielt

værutsatt/vejrudsatt, males først med utegrunding. Mal hele overflaten med pensel, vær ekstra nøye/omhyggelig med hjørner og kanter. Vent i minst 12 timer før du maler en gang til.

Glans: Halvblank

Forbruk: 1 liter er nok til 4-10 m²

Tørketid: Klebefri etter ca. 6 timer.

Overmalbar etter ca. 12 timer.

Malingstemperatur: Minst +7 grader

Rengjøring: Vann eller penselsvask

Oppbevaring: Frostfritt

Vannbaser/vandfortydnbar

VOC-grænseverdi (Kat. A/e): 130 g/l (2010)

Produkts VOC (flyktige organiske forbindelser):

< 130 g/liter

Flytende rester og rengjøringsveske utgjør farlig avfall og må ikke helles ut i avloppet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

Indeholder/ Inneholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.

UK WOOD FACADE PAINT

For use on the following surfaces:

Bare wood and previously painted outdoor wooden facades and fences.

Directions - simple steps:

Clean the surface and rinse thoroughly with water. Scrape/brush off any flaking paint and wood fibres. Round off sharp edges/corners and abrade glossy painted surfaces. Stir the paint thoroughly. Prime bare wood surfaces with priming oil and wait 30 mins. Surfaces that are in poor condition or exposed to heavy wear/intensive weather should first be painted with Outdoor Primer. Paint the entire facade using a brush, paying particular attention to corners and edges. Wait a minimum of 12 hours, then recoat. Finish: Semi-gloss

Coverage per litre: 4 – 10 m²

Drying time: Touch-dry after approx. 6 hours.

Recoat after 12 hours.

Painting temperature: No less than +7°C

Clean brushes and tools with: Water or brush cleaner

Storage: Store in a frost-free environment

Waterborne

VOC limit value: (Cat. A/e): 130g/l (2010)

Product VOC: < 130 g/litre

Liquid residues and cleaning liquid is hazardous waste and must not be poured down the drain for disposal but disposed of at your local waste disposal station. Dispose of the residue empty packaging at recycling stations or centres.

Contains methylisothiazolone.

SE Skadliga långtidseffekter for vattenlevande organismer.

Undvik utsläpp till miljön

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on och 3-jod-2-propnylnybutylkarbamater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Använd skyddshandskar.

FI Haitallista vesielöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Sisältää 1,2-bentsisotiatol-3(2H)-oni, 3-jodi-2-propynylybutyylilikaaramaatti ja 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatol-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Käytettävä suojakäsineitä.

NO Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Unngå utslipp til miljøet.

Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on og 3-jod-2-propnylnybutylkarbamater. Kan gi en allergisk reaksjon.

Bruk vernehansker.

DK Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Undgå udledning til miljøet.

Indeholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on og 3-jod-2-propnylnybutylkarbamater. Kan udløse allergisk reaktion.

Brug egnede beskyttelseshandsker.

UK Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Avoid release to the environment.

Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 4,5-dichloro-2-oktyl-2H-isothiazol-3-one and 3-iodo-2-propnylnybutylcarbamate. May produce an allergic reaction.

Wear protective gloves.