

Landora Dörr- & Fönsterfärg V

För målning av fönster, dörrar, trädgårdsmöbler och andra snickerier inom- och utomhus. Lättstruken med god utflytning och vidhäftning. Ger en hård, slitstark yta med god verkan mot påväxt.

Måla inte i direkt solljus eller då det finns risk för dag.

Fabrikslackerade ytor: provmåla först en mindre del och bedöm vidhäftningen.

Bruksanvisning:

1. Tvätta utvändigt med Landora Fasadvätt (skydda fönster). Skölj noga och säkerställ att underlaget är rent och torrt. Är ytan målad sedan innan så ta bort löst sittande färg och mattslipa ytan.
2. För utomhus: Olja omålat trä med Landora Grundolja V, mätta särskilt allt ändträ. (På fönster bör oljning ske före glasning.)
3. Fyll sprickor med Landora Fönsterkitt.
4. För utomhus: Grunda med Landora Trägrund V.
5. Kitt där det behövs när grundfärgen torkat.
6. Färdigstryk med Landora Dörr- och Fönsterfärg V 2 gånger.

Tips: Måla hela ytor sammanhängande och ta paus först när du kommer till ett hörn.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00 • Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320 landora.com

Glans: Halvblank (35).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Innehållet räcker till: ca 6 m².

Applicering: Pensel, rulle eller spruta.

Torktid: Damm torr ca 2 timmar. Övermålningsbar efter ca 6-8 timmar vid 20°C.

Spädning/rengöring: Vatten

FÖRVARAS FROSTFRITT

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller biocidprodukter: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Innehåller biocidprodukter för bevarande av färgfilmen: OIT, diuron (ISO), IPBC. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC/L. Gränsvärdet är 130 g VOC/L (kat. A/d).

Svensktillverkad produkt

S0502-Y
listvit / listavalkoinen

LANDORA

0,75 L



H₂O

Dörr- & Fönsterfärg V Ovi- ja ikkunamaali V UTOMHUS / ULOS INOMHUS / SISÄLLE

För målning av snickerier inom- och utomhus. Puuvien ja ikkunoiden maalaamiseen, sisällä ja ulkona.

Landora Ovi- ja ikkunamaali V

Ikkunoiden, ovien, puutarhakalusteiden ja muiden puupintojen maalaukseen ulkona. Voidaan käyttää myös sisätiloissa. Levittyy helposti ja tarttuu hyvin. Antaa kovan, kulutusta kestävä pinnan ehkäisten samalla hometta/levää.

Älä maalaa suorassa auringonvalossa tai silloin, kun kastetta saattaa esiintyä.

Tehtaalla käsitelty pinnat: koemaalaa ensin pieni alue ja arvioi tarttuvuus.

Käyttöohje:

1. Puhdista maalattava pinta ulkotiloissa Landoran maalipesulla (suojaa ikkunat). Huuhtelee huolellisesti ja varmista, että pinta on puhdas ja kuiva. Jos pintaa on maalattu jo aikaisemmin, poista irtoava maali ja hio pinta matakksi.
2. Käsittele maalaamaton puu ulkotiloissa Landoran pohjustusöljyllä V, kyllästä erityisesti kaikki lautojen päädyt.
3. Täytä halkeamat Landoran ikkunakitillä.
4. Pohjusta ulkopinnat Landoran puupohjusteella V.
5. Kittaa tarvittavat kohdat pohjamaalin kuivuttua.
6. Maalaa Landoran ovi- ja ikkunamaalilla V kahteen kertaan.

Maalaa kokonaisia pintoja kerrallaan ja pidä tauko vasta, kun pääset kulmaan.

Kiilto: Puolikiiltävä (35). **Riittoisuus:** n. 6-8 m²/L.

Sisällön riittoisuus: n. 6 m²

Levitys: Sivellin, tela tai ruisku.

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 2 tunnin kuluttua.

Päälle maalattavissa n. 6-8 tunnin kuluttua 20°C:n lämpötilassa.

Laimennus/puhdistus: Vesi

EI SAA JÄÄTYÄ

Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jäte- käsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää biosidivalmisteita: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: OIT, diuron [ISO], IPBC. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d)

Valmistettu Ruotsissa.

