

Landora Träolja V

Vattenburen träolja som består av naturens egna skyddande oljor. Passar utmärkt till alla träslag, både obehandlade och tidigare behandlade, såsom tryckimpregnerat trä. Tränger djupt in i underlaget och ger en vattenavvisande yta. Skyddar mot sprickor och missfärgningar.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Rengör underlaget noga. Låt torka.
2. Stryk på Landora Träolja V flödigt med pensel eller trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med trasa efter ca 15 minuter.
4. Vid särskilt uttorkat trä kan behandlingen upprepas efter ett par dagar. Olja inte mer än träet kan suga upp.

Ska ytan övermålas med täckfärg bör istället Landora Grundolja användas som grundning.

Åtgång: 8-10 m²/L

Innehållet räcker till: ca 7 m²

Torktid: ca 1 dygn.

Applisering: Pensel eller trasa.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUD-KONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller cobalt bis(2-ethylhexanoate). Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Innehåller biocidprodukter för bevarande av färgfilmen: OIT, IPBC. Kan orsaka en allergisk reaktion. Material såsom rengöringstraror och pappershanddukar som är förorenade med linolja kan självantända efter användning och ska förvaras i därför avsedda behållare med tättslutande, självslutande lock.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC/L. Gränsvärdet är 130 g VOC/L (kat. A/f)

Svensktillverkad produkt

Producerad för varumärket Landora Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa:

+35 19 230 320

landora.com

Svart
Musta

LANDORA

0,75 L

H₂O

TRÄOLJA V PUUÖLJY V UTOMHUS / ULOS

Högkvalitativ träolja för behandlat eller obehandlat trä.
Korkealaatuinen puuöljy käsitellylle tai käsittelemättömälle puulle.

Landora Puuöljy V

Liuteeton puuöljy, joka koostuu luonnon omista suojaavista öljyistä. Sopii erinomaisesti kaikille sekä käsittelemättömille että aiemmin käsitellyille puulajeille, kuten painekyllästetylle puulle. Imeytyy syväälle alustaan ja muodostaa vettä hylkivän pinnan. Suojaa halkeamilta ja värjäytymiltä.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Puhdista alusta huolellisesti. Anna kuivua.
2. Levitä Landora Puuöljy V:tä reilusti siveltimellä tai rievulla.
3. Tärkeää: Kuivaa ylijäämä rievulla noin 15 minuutin kuluttua.
4. Erityisen kuivalle puulle voidaan käsitellyä toistaa parin päivän kuluttua. Älä öljyä enempää kuin puu pystyy imemään.

Jos pinta päällemaalataan peittomaalilla, pohjusteena on käytettävä Landora Perusöljyä.

Riittoisuus: 8-10 m²/L

Sisällön riittoisuus: n. 7 m²

Kuivumisaika: n. 1 vrk

Levitys: Sivellin tai riepu.

Työvälineiden puhdistus: Landora Sivellinpesu tai vesi ja saippua.

EI SAA JÄÄTYÄ

Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää cobalt bis(2-ethylhexanoate). Sisältää biosidivalmisteita: C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: OIT, IPBC. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Pellavaöljy saastuneet materiaalit kuten siivousliinat ja paperipyyhkeet saattavat syttyä itsestään käytön jälkeen ja ne tulee varastoida nimettyyn tulenkestävään, tiukasti itsestään sulkeutuvalla kannella varustettuun astiaan.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/f)

Valmistettu Ruotsissa.

