

## Painty Oljefärg V Basic



Vattenburen färg för utvärdig målning av fasader, vindskivor, staket, fönster mm. Färgen håller glans och kulör länge och är både väder- och ljusbekändig.

Används på nytt trä och på tidigare oljefärgsmålade ytor.

### Gör så här:

Rör om väl.

1. Ytan som ska målas ska vara ren, torr och fast. Skrapa bort ev. lös färg och skarvar med grundfärg.

Ev. beväxning ska avlägsnas. Skölj väl.

2. Olja in ändträ och skarvar med grundfärg.

3. Grunda omålade trä med utegrundsfärg.

4. Färdigstryk 2 gånger med Painty Oljefärg Basic. Använd en tät pensel och arbeta in färgen väl i underlaget.

**Glans:** Halvblank

**Innehållet räcker till:** ca 20 m<sup>2</sup>

**Åtgång:** ohyvlat trä ca 6-8 m<sup>2</sup>/liter

**Torktid:** Dammtorr 3 tim, övermålningsbar 16 tim (vid 20°C och 50% luftfuktighet)

**Målningstemperatur:** Minimum +12 °C

**Applicering:** Fasadpensel, rulle eller spruta.

**Rengöring av verktyg:** Penselvatt eller vatten och såpa

### FÖRVARAS FROSTFRITT

**Tänk på miljön:** Överbliven färg får ej hällas ut i avlopp. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvatten från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Förvaras oätkomligt för barn. Innehåller biocidprodukter: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Innehåller biocidprodukter för bevarande av färgfilmen: OIT, diuron (ISO), IPBC. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprinjning. Inandas inte sprej eller dimma.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC/L. Gränsvärdet är 130 g VOC/L (kat. A/d)

## Painty Öljymaali V Basic



Vesipohjainen maali julkisivujen, päätyrystäslautojen, aitojen, ikkunoiden mm. maalaamiseen. Väri säilyttää kiiltonsa ja värinsä kauan, ja on sekä sään- että valonkestävä. Käytetään uudella puulla ja aikaisemmin öljyväreillä maalatuissa pinnoissa.

### Toimi näin:

Sekoita hyvin.

1. Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Raaputa mahdollinen irtomainen maali ja pese aiemmin maalatut pinnat julkisivumaalilla. Poista mahdollinen home. Huuhtelee hyvin.

2. Öljyä puiden päätyosat ja liitokset pohjustusöljyllä.

3. Pohjusta maalaamaton puu ulkopohjamaalilla.

4. Maalaa kahteen kertaan Painty-öljymaali Basicilla.

Käytä tiheää sivellintä ja työstä maali hyvin alustaan.

**Kiilto:** puolikiiltävä

**Sisältö riittää** n. 20 m<sup>2</sup>.

**Riittäisyys:** höyläamaton puu n. 6-8 m<sup>2</sup>/litra.

**Kuivumisaika:** pölykuiva 3 t, uudelleen maalattavissa 16 t (20°C ja 50 % ilmastokestus)

**Maalauslämpötila:** vähintään 12 °C

**Levitys:** ulkosivellin, tela tai ruisku.

**Työkalujen puhdistus:** siveltimien pesuaine tai vettä ja saippuaa

### EI SAA JÄÄTÄÄ

**Säästä ympäristöä:** Jäljellä jäävää maalia ei saa kaataa viemäriin. Toimita jäljellä jäävää maali, pakkaukset sekä työvälineiden pesussa käytetty pesuneste paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivälineitä: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidivälineitä maalikalvon suojaamiseksi: OIT, diuron (ISO), IPBC. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L.

Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d).

## Painty Oljemaling V Basic



Vannbasert maling for utvendig maling av fasader, vindskibord, gjerder, vinduer mm. Malingen holder på glans og farge lenge og er motstandsdyktig mot både vær og lys. Brukes på nytt trevirke og på overflater som tidligere har blitt malt med oljemaling.

### Slik gjør du:

Rør godt.

1. Overflaten skal males må være ren, tørr og fast. Skrap bort evt. løs maling og vask tidligere malte overflater med fasadevask. Evt. Mugg må tas bort. Skyll godt.

2. Olje inn endrete og skjøter med grunning.

3. Grunn umalt trevirke med utegrunning.

4. Mal 2 ganger med Painty Oljemaling Basic. Bruk en tett pensel og jobb malingen godt inn i underlaget.

**Glans:** Halvblank

**Innholdet holder til:** ca. 20 m<sup>2</sup>

**Forbruk:** uhevlet trevirke ca. 6-8 m<sup>2</sup>/liter

**Tørketid:** Støvtørr 3 tim, overmalbar 16 tim (ved 20°C og 50 % luftfuktighet)

**Malingstemperatur:** Minimum +12 °C

**Påføring:** Fasadepensel, rulle eller sprøyte

**Rengjøring av verktyg:** Penselvask eller vann og såpe

### OPPBEVARES FROSTFRITT

**Tenk på miljøet:** Overflødig farge må ikke helles i avløp. La oljerester, emballasje og vaskevæske fra rengjøringsverktøy til ditt lokale resirkuleringsanlegg/miljøstasjon

Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder biocidprodukt: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Inneholder et biocidprodukt for beskyttelse av fargeprøven: OIT, diuron IPBC. Kan gi en allergisk reaksjon. Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Dette produktet inneholder maksimalt 130 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er 130 g VOC/L (kat. A/d).

## Painty Oil Paint W Basic



A waterborne paint for outdoor painting of façades, bargeboards, fences, windows, etc. The paint retains its gloss and colour for a long time and is resistant to both water and light. Use on new wood and surfaces previously covered with oil paint.

### Instructions:

Mix thoroughly.

1. Make sure that the substrate to be painted is clean, dry and solid. Scrape off all loose paint and wash previously painted surfaces with facade wash. Remove all mould. Rinse thoroughly.

2. Apply priming oil to sawn edges and joints.

3. Prime unpainted wood with outdoor primer.

4. Finish off with 2 coatings of Painty Oil Paint Basic. Use a thick paintbrush and work the paint well into the substrate.

**Gloss:** Semi-gloss

**Content covers:** approx. 20 m<sup>2</sup>

**Consumption:** unplanned wood approx. 6-8 m<sup>2</sup>/liter

**Drying time:** Dust-free after 3 hours, coverable after 16 hours (at 20 °C and 50 % humidity)

**Painting temperature:** Minimum +12 °C

**Application:** Facade paintbrush, roller or spray gun.

**Cleaning of tools:** Paintbrush wash or water and soap

### STORE FROSTFREE

**Be environment friendly:** Do not pour left-over paint down the sink. Submit paint remains, packaging and washing fluids from cleaning the tools to your nearest civic amenity site.

Keep out of reach of children. Contains biocidal products: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Contains a biocidal product for the preservation of dry-film: OIT, diuron (ISO), IPBC. May produce an allergic reaction. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

This product contains a maximum of 130 g VOC/L. The limit value is 130 g VOC/L (cat. A/d).