

Landora Perinteinen Puuöljy 30

Alkydivahvistettu, vettä hylkivä puuöljy hyvillä tunkeutumisominaisuuksilla. Vahvistaa vaurioituneita kuituja ja suojaaa halkeilulta ja laholta. Soveltuu kaikentyyppiselle käsittelemättömälle/käsitellylle puulle, myös painekyllästetyille. Pellavaöljy- ja alkydipohjainen öljy korkealla kuiva-ainepitoisuudella, n. 30%. HUOM.! Tuotetta ei saa käyttää pohjustusöljynä ennen maalausta.

Sisältää kuivuvia öljyjä. Tuotteen pyyhintään käytetyissä rievuissa, trasseleissa jne. on itsesyttymisvaara. Käytetyt rievut, trasselit jne. on upotettava veteen tai poltettava.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Puhdista alusta huolellisesti. Anna kuivua. Tarvittaessa pinta voidaan hioa ensin. Muista silloin harjata kaikki pöly pois.
2. Levitä Landoran perinteistä puuöljyä reilusti siveltimellä tai rievulla.
3. Tärkeää: kuivaa ylimääräinen aine kuivalla rievulla noin 15 minuutin kuluttua värimuutosten välttämiseksi.
4. Läpikuivunutta puuta voidaan käsitellä uudelleen parin päivän kuluttua.

Vinkki: älä öljyä enempää kuin puu pystyy imemään.

Sisältö riittää n. 7 m². **Riittäisyys:** n. 10 m²/litra. **Kuivumisaika:** n. 1 vrk. **Levitys:** sivellin tai riepu.

Laimennus ja työkalujen puhdistus: Landoran lakkabensiini.

Säästä ympäristöä: Nestemäisiä öljyjäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita jäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

Valmistettu Ruotsissa.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

SOLVENT
LIUOTIN

Svart
Musta

LANDORA

0,75 L

TRADITIONELL/PERINTEINEN TRÄÖLJA 30 PUUÖLJY 30 UTOMHUS / ULOS

Skyddande träolja av hög kvalitet. Passar alla typer av trä, även tryckimpregnerat. Hög torrhalt, ca 30 %.

Suojaava, korkealaatuinen puuöljy. Soveltuu kaikentyyppiselle puulle, myös painekyllästetyille. Korkea kuiva-ainepitoisuus, n. 30 %.

Landora Traditionell Träolja 30

Alkydforstärkt vattenavvisande träolja med god djupin-
trängning. Förstärker skadade fibrer och skyddar mot
sprickbildning och röta. Passar alla typer av obehandlat/
behandlat trä, även tryckimpregnerat.
Baserad på linolja och alkyder. Hög torrhalt, ca 30 %.
OBS! Använd ej produkten som grundolja före målning.

Innehåller torkande olja. Risk för självantändning av trasor,
trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. i äggs i vatten
eller eldas upp.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Rengör underlaget noga. Låt torka. Vid behov kan ytan
slipas först, kom då ihåg att borsta bort allt damm.
2. Stryk på Landora Traditionell Träolja 30 flödigt med
pensel eller trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med torr trasa efter ca 15
minuter för att undvika missfärgningar.
4. Mycket uttorkat trä kan behandlas igen efter ett par dagar.

Tips: Olja inte mer än träet kan suga upp.

Innehållet räcker till: ca 7 m².

Åtgång: ca 10 m²/liter.

Torktid: ca 1 dygn. **Applicering:** Pensel eller trasa.

Spädning och rengöring av verktyg: Landora
Lacknaffa.

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hällas ut i
avloppet. Lämna oljerester, förpackningar och
tvättvätska från rengöring av verktyg till din
lokala återvinningscentral/miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Varning Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga
långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras
oätkomligt för barn. Undvik att andas ångor/sprej.
Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. VID
HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid
hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behäl-
laren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med
lokala föreskrifter.

Innehåller: 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one.
Innehåller linolja. Risk för självantändning av trasor,
trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten
eller eldas upp.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010).

Produktens VOC: <700 g/l.

Varoitus Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista
vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten
ulottumattomissa. Vältä pölyn höyryn/suiheen heng-
ittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä
suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOOLLE: Pese
runsalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä
tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö / pakkaus
paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten
määräysten mukaisesti.

Sisältää: 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one
Sisältää kuivuvia öljyjä. Itsesyttymisvaara kotutetuissa
rievuissa,
trasselissa jne. Käytetyt rievut ja trasselit jne. laitetaan
veteen tai poltetaan.

VOC raja arvo (lk A/f): 700

g/l (2010).

**Tämän tuotteen VOC-pi-
toisuus:** < 700 g/l.

