

Landora Källare & Förråd

Akrylatlatexbaserad och diffusionsöppen färg för målning av källare, garage och förråd. Färgen andas och passar utmärkt för målning av betong, puts, lättbetong och gipsplattor i utrymmen där det finns risk för fukt.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Kalk- och limfärgsmålande ytor tvättas bort helt innan målning.

Omalade ytor

1. Rengör ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Källare och Förråd.

Tidigare målade ytor

1. Tvätta underlaget först med Landora Måltartvätt och sedan med en ren trasa.
2. Måla 2 gånger med Landora Källare och Förråd.

Tips: Färgens täckkraft framgår först efter det att färgen torkat helt.

Glans: Helmatt (2).

Innehållet räcker till: ca 32 m².

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet.

Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Förvaras oätkomligt för barn.

Innehåller en biocidprodukt. Innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 30 g VOC:/L.

Gränsvärdet är 30 g VOC:/L (kat. A/a)

Svensktillverkad produkt.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Landora Kellari & Varasto

Akrylaattilateksipohjainen ja diffuusioavoin maali kellarien, autotallien ja varastojen maalaukseen. Maali hengittää ja soveltuu erinomaisesti betonin, rappauksen, kevytbetonin ja kipsilaattojen maalaukseen tiloissa, joissa saattaa esiintyä kosteutta.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin. Kalkki- ja liimavärimaalatut pinnat on pestävä kokonaan pois ennen maalaamista.

Maalaamattomat pinnat

1. Puhdista pinta.
2. Maalaa 2 kertaa Landoran kellari- ja varastomaalilla.

Aiemmin maalatut pinnat

1. Pese pinta ensin Landoran maalipesulla ja kuivaa sitten puhtaalla liinalla.
2. Maalaa 2 kertaa Landoran kellari- ja varastomaalilla.

Vinkki: Maalin peittävyys näkyy vasta, kun se on kuivunut täysin.

Kiilto: täyshimmeä (2).

Sisältö riittää n. 32 m².

Riittoisuus: n. 6–8 m²/litra.

Kuivumisaika 20 °C:ssa: noin 1 tunti. Pääle maalattavissa n. 3 tunnin kuluttua.

Levitys: sivellin, tela tai paineruisku.

Työvälineiden puhdistus: vesi ja saippua.

SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Sisältää biosidivalmiste. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 30 g VOC/L.

Raja-arvo on 30 g VOC/L (luok. A/a)

Valmistettu Ruotsissa.