

Landora Takfärg 03

Högtäckande akrylatlatexbaserad färg för målning av tak inomhus.
OBS! Till målning av tak i kök och badrum rekommenderas Landora Väggfärg 20.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

Omälade ytor

1. Spackla och slipa ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Takfärg 03.

Tidigare målade ytor

1. Tvätta underlaget med Landora Målartvätt och sedan med en ren trasa.
2. Spackla och slipa ytan.
3. Måla 2 gånger med Landora Takfärg 03.

Tips: Börja alltid med taket om du ska måla både väggar och tak.
Använd mycket färg på rollern för att undvika rullgator.

Glans: Matt (3).

Åtgång: ca 6 m²/L. **Innehållet räcker till:** ca 24 m²

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applisering: Pensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvåtska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller en biocidprodukt: innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 30 g VOC/L.
Gränsvärdet är 30 g VOC/L (kat. A/a)

Landora Kattomaali 03

Erittäin peittävä akrylaattilateksimaali sisäkaton maalaukseen.
HUOM.! Keittiön ja kylpyhuoneen katon maalaukseen suositellaan Landoran Seinämaali 20:tä.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

Maalaamattomat pinnat

1. Tasoita ja hio pinta.
2. Maalaa kahteen kertaan Landoran Kattomaali 03:lla.

Aiemmin maalatut pinnat

1. Pese pinta Landoran maalipesulla ja kuivaa puhtaalla liinalla.
2. Tasoita ja hio pinta.
3. Maalaa kahteen kertaan Landoran Kattomaali 03:lla.

Vinkki: Maalaa ensin katto jos olet maalaamassa sekä kattoa että seinä.
Käytä telassa runsaasti maalia välttääksesi telan rullausjäljet.

Kiilto: Matta (3).

Riittoisuus: n. 6 m²/L. **Sisällön riittoisuus:** n. 24 m²

Kuivumisaika 20°C:ssa: n. 1 tunti. Pääle maalattavissa n. 3 tunnin kuluttua.

Levitys: Sivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Vesi ja saippua.

EI SAA JÄÄTYÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmiste.
Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 30 g VOC/L.

Raja-arvo on 30 g VOC/L (luok. A/a)

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkillä Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Svensktilverkad produkt / Valmistettu Ruotsissa.