

Landora Väggfärg 07

Lättstruken, vattenburen färg med hög täckförmåga som ger ett jämnt och fint resultat med sidenmatt yta. För målning i torra utrymmen på de flesta underlag, såsom väv och tapet, gips, puts, betong och lättbetong. Kan torkas av med fuktig trasa.

Använd personlig skyddsutrustning. Sörj för god ventilation vid slipning av behandlade ytor.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omalade ytor

1. Spackla och slipa ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Väggfärg 07.

Tidigare målade ytor eller tapet

1. Tvätta underlaget med Landora Målartrött Inne och sedan med en ren trasa.
2. Spackla och slipa ytan.
3. Måla 2 gånger med Landora Väggfärg 07.

Panel

1. Behandla alla kvistar med Landora Kvistlack.
2. Måla en gång med Landora Tak- och Panelfärg.
3. Färdigstryk med Landora Väggfärg 07.

Tips: Använd en 18 cm ruller med lugg på 22 mm till stora ytor och en 70 mm elempensel till svåråtkomliga ytor. Ska du även måla taket? Börja med takmålning och måla sedan väggarna.

Glans: Sidenmatt (7)

Åtgång: 6-8 m²/L. **Innehållet räcker till:** 15 m²

Torktid vid 20°C: ca. 1 timma. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller biocidprodukter: BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprinjning. Inandas inte spray eller dimma.

VOC-gränsvärde (kat A/a): 30 g/l.

Produkts innehåll: Max 30 g/l VOC.

Landora Seinämaali 07

Helposti levitettävä vesiohenteinen maali hyvällä peittokyvyllä. Muodostaa tasaisen ja laadukkaan silkinhimmeän pinnan. Maalaamiseen kuivissa tiloissa ja useimmilla alustoilla: mm kuidulle ja tapetille, kipsille, rappaukselle, betonille ja kevytbetonille. Voidaan pyyhkiä kostealla rievulla.

Käytä henkilönsuojaimia. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta hioessasi käsiteltäviä pintoja.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin. Kalkki- ja liimavärimaalatut pinnat on pestävä kokonaan pois ennen maalaamista.

Maalaamattomat pinnat

1. Silota ja hio pinta.
2. Maalaa kahteen kertaan Landora Seinämaali 07:llä.

Aiemmin maalatut pinnat tai tapetti

1. Pese alusta Landora Maalarinpesu Sisälle ja kuivaa puhtaalla rievulla.
2. Silota ja hio pinta.
3. Maalaa kahteen kertaan Landora Seinämaali 07:llä.

Paneeli

1. Käsittele kaikki oksakohdat Landora Oksalakalla.
2. Maalaa kertaalleen Landora Katto- & Paneelimaalilla.
3. Suorita lopullinen maalaus Landora Seinämaali 07:llä.

Vinkki: Käytä suurilla pinnoilla 18 cm:n telaa, jonka nukan pituus on 22 mm, ja vaikeapääsuisillä pinnoilla 70 mm:n elementtisivellintä. Maalaatko myös katon? Maalaa ensin katto ja sitten seinät.

Kiilto: Silkinhimmeä (7)

Riittäisyys: 6-8 m²/L. **Sisällön riittäisyys:** 15 m²

Kuivumisaika 20°C:ssa: n. 1 tunti. Pääle maalattavissa n. 3 tunnin kuluttua.

Levitys: Sivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Vesi ja saippua.

EI SAA JÄÄTYÄ

Säästä ympäristöä: Jäljellä jäävää maalia ei saa kaataa viemäriin. Toimitta jäljellä jäävä maali, pakkaukset sekä työvälineiden pesussa käytetty pesuneste paikalliseen kierätyskeskukseen.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää eliontorjuntatuotteet: BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

VOC raja arvo (lk A/a): 30 g/l.

Tämä tuote sisältää enintään 30 g VOC/L

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB

SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Svensktillverkad produkt / Valmistettu Ruotsissa.