

Landora Tak & Panel

Färg för målning av tak/väggpanel av trä, MDF-, spån- eller fanérskiva samt lister, dörrkarmar, möbler och andra snickerier. Hög vidhäftning och täckförmåga och ger en jämn, matt yta. Utmärkt som både grundfärg och toppskiktsfärg.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Blanka ytor grovslipas före målning.

1. Rengör underlaget med Landora Målarvätt och tvätta sedan med en ren trasa. Spackla och slipa bort ojämnheter.
2. Måla 2 gånger med Landora Tak- och Panelfärg.

Tips: Kvistar i panelen kan förseglas med Landora Kvistlack så att de inte läcker igenom färgen.

Glans: Matt (3).

Innehållet räcker till: ca 20 m².

Åtgång: ca 5-8 m²/liter.

Torktid: ca 1-2 timmar.

Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicerings: Pensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller en biocidprodukt: innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC:/L. Gränsvärdet är 130 g VOC:/L (kat. A/d)

Svensktillverkad produkt.

Landora Katto & Paneeli

Maali puu-, MDF-, lastulevy- tai vanerilevykattojen/seinäpaneelien maalaamiseen sekä listoille, ovenkarmeille, huonekaluille ja muille kalusteille. Hyvä pito ja peittävyys. Antaa tasaisen, mattapintaisen pinnan. Erinomainen sekä pohjamaalina että pintamaalina.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin. Kiiltävät pinnat on hiottava karheaksi ennen maalausta.

1. Puhdista pinta Landoran maalipesulla ja pese sitten puhtaalla liinalla. Tasoita ja hio epätasaisuudet.
2. Maalaa 2 kertaa Landoran katto- ja paneelimaalilla.

Vinkki: Paneeleissa olevat oksakohdat voidaan sulkea Landora Oksalakalla, jotta ne eivät tihku maalin läpi.

Kiilto: himmeä (3).

Sisältö riittää n. 20 m².

Riittäisyys: n. 5–8 m²/litra.

Kuivumisaika: n. 1–2 tuntia.

Päälle maalattavissa n. 6 tunnin kuluttua.

Levitys: sivellin, tela tai paineruisku.

Työvälineiden puhdistus: vesi ja saippua.

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

EI SAA JÄÄTYÄ

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmiste. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d)

Valmistettu Ruotsissa.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkeille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00. Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com