

Landora Väggfärg 20

Slitstark och tvättbar akrylatlatexbaserad färg med hög täckförmåga för målning av väggar och tak. Den höga glansen (20) gör ytan lätt att rengöra vilket gör färgen utmärkt för ytor som behöver tåla lite mer. Perfekt i hallen samt som takfärg i kök och badrum.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omålade ytor

1. Spackla och slipa ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Väggfärg 20.

Tidigare målade ytor

1. Tvätta underlaget först med Landora Målar tvätt och sedan med en ren trasa.
2. Spackla och slipa ytan.
3. Måla 2 gånger med Landora Väggfärg 20.

Tips: Blöt rollern och penseln med vatten innan målning för bästa resultat.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Glans: Halvmatt (20).

Innehållet räcker till: ca 20 m².

Åtgång: ca 6–8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller högtrycks-spruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller en biocidprodukt. Innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 30 g VOC:/L. Gränsvärdet är 30 g VOC:/L (kat. A/a)

Svensk tillverkad produkt.

Landora Seinämaali 20

Kulutuksenkestävä ja pestävä, erinomaisesti peittävä akrylaattilatesipohjainen maali seinien ja katon maalaukseen. Suuri kiilto (20) tekee pinnasta helposti puhdistettavan, minkä ansiosta maali soveltuu erinomaisesti myös vaativiin käyttökohteisiin. Soveltuu eteiseen ja kattomaaliksi keittiöön ja kylpyhuoneeseen.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin. Kalkki- ja liimavärimaalatut pinnat on pestävä kokonaan pois ennen maalaamista.

Maalaamattomat pinnat

1. Tasoita ja hio pinta.
2. Maalaa 2 kertaa Landoran seinämaalilla.

Aiemmin maalatut pinnat

1. Pese pinta ensin Landoran maalipesulla ja kuivaa sitten puhtaalla liinalla.
2. Tasoita ja hio pinta.
3. Maalaa 2 kertaa Landoran seinämaalilla.

Vinkki: Kastele tela ja sivellin vedellä ennen maalausta, niin saat parhaimman tuloksen.

Kiilto: puolihimmeä (20).

Sisältö riittää n. 20 m².

Riittoisuus: n. 6–8 m²/litra.

Kuivumisaika 20 °C:ssa: noin 1 tunti.

Päälle maalattavissa n. 3 tunnin kuluttua.

Levitys: sivellin, tela tai paineruisku.

Työvälineiden puhdistus: vesi ja saippua.

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

EI SAA JÄÄTYÄ

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmistetta. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 30 g VOC/L. Raja-arvo on 30 g VOC/L (luok. A/a)

Valmistettu Ruotsissa.