

Landora Kök & Bad

Vattenburen, akrylatbaserad färg för målning av väggar och tak i badrum, kök, tvättstugor och andra utrymmen där man önskar en extra slitstark och tålig yta. Bildar en tät färgfilm som förhindrar genomträngning av vatten. Tvättbar.

OBS! Använd ej i duschutrymmen eller ytor som är i direkt kontakt med vatten.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Vid målning av väggbeklädnad av PVC måste underlaget rengöras nog med T-sprit för att avlägsna rester av mjukgörare.

Våtutrymmen

1. Rengör underlaget med Landora Målartvätt. Tvätta med avkalkningsmedel över tvättställ.
2. Spackla med våtrumsspackel. Slipa.
3. Färdigstryk 2 gånger med Landora Kök och Bad.

Övriga utrymmen

1. Rengör underlaget noga. 2. Färdigstryk 2 gånger med Landora Kök och Bad.

Tips: Färgfilmens täthet blir fullständig efter en vecka. Undvik därför att få vatten på ytan innan dess.

Glans: Halvmatt (25). **Innehållet räcker till:** ca 20 m². **Åtgång:** ca 5-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 8 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller högtrycksspruta. **Rengöring av verktyg:** Vatten och såpa.

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller biocidprodukter. Innehåller IPBC och OIT som skyddar färgfilmen mot mögel och alger. Innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 100 g VOC:/L. Gränsvärdet är 100 g VOC:/L (kat. A/b)

FÖRVARAS FROSTFRITT

Svensktillverkad produkt.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00. Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +35 19 230 320
landora.com

Landora Keittiö & Kylpyhuone

Vesiohenteinen, akrylaattipohjainen maali seinien ja katon maalaamiseen kylpyhuoneessa, keittiössä, pesutuvassa ja muissa tiloissa, joihin tarvitaan erittäin kulutuksenkestävä ja vahva pinta. Muodostaa tiiviin maalikalvon, joka kestää veden läpitunkeutumista. Voidaan pestä.

HUOM.! Älä käytä suihkutiloissa äläkä pinnoilla, jotka ovat suorassa kosketuksessa veden kanssa.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin. Maalattaessa PVC-seinänpäällysteitä alusta on puhdistettava huolellisesti punasprillä pehmennysaineen jäämien poistamiseksi.

Märkätilat

1. Puhdista alusta Landoran maalipesulla. Pese kalkinpoistoaineella tarvittaessa.
2. Tasoita märkätilatasoitteella. Hio.
3. Maalaa kahteen kertaan Landoran keittiö- ja kylpyhuonemaalilla.

Muut tilat

1. Puhdista alusta huolellisesti. 2. Maalaa kahteen kertaan Landoran keittiö- ja kylpyhuonemaalilla.

Vinkki: Maalikalvon tiiviys saavuttaa täyden tehonsa viikon kuluttua. Vältä siksi pinnan kastumista sitä ennen.

Kiilto: puolihimmeä (25). **Sisältö riittää** n. 20 m². **Riittäisyys:** n. 5–8 m²/litra.

Kuivumisaika 20 °C:ssa: noin 1 tunti. Päälle maalattavissa n. 8 tunnin kuluttua.

Levitys: sivellin, tela tai painaruisku.

Työvälineiden puhdistus: vesi ja saippua.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää eliöntorjuntatuotteet. Sisältää IPBC ja OIT jotka suojaavat maali-pintaa homeelta. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 100 g VOC/L. Raja-arvo on 100 g VOC/L (luok. A/b)

EI SAA JÄÄTÄ

Valmistettu Ruotsissa.