

## Landora Villafärg

Modern vattenburen färg för målade och obehandlade fasader och ytor av trä, plåt och betong. Ger en väderbeständig, ljusäkt och vattenavvisande yta som behåller kulör och glans länge.

Använd ej på fönsterbågar, dörrar eller staket (använd istället Landora Oljefärg på dessa ytor).

OBS! Underlaget måste vara helt torrt vid målning. Måla ej under +12° C, på solvarm yta eller vid risk för dag.

### Bruksanvisning:

Rör om väl.

### Nytt trä och trärena ytor:

1. Behandla bart trä och ändträ med Landora Grundolja.
2. Grundmåla med Landora Trägrund.
3. Färdigstryk med Landora Villafärg 2 gånger.

### Tidigare målade ytor:

1. Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönstren). Skölj av med vatten. Låt torka helt.
2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja och Landora Trägrund.
3. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk 2 gånger med Landora Villafärg.

**Tips:** Det går utmärkt att måla med Landora Villafärg på ytor som tidigare målats med Oljefärg.

**Glans:** Halvmatt (20).

**Innehållet räcker till:** ca 5 m².

**Åtgång:** ca 6-8 m²/liter.

**Torktid vid 20° C:** ca 2 timmar. Övermålningsbar efter ca 24 timmar.

**Applicering:** Fasadpensel, rulle eller spruta.

**Rengöring av verktyg:** Vatten och såpa.

### FÖRVARAS FROSTFRITT

Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller biocidprodukter: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Innehåller biocidprodukter för bevarande av färgfilmen: OIT, diuron (ISO), IPBC. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC/L. Gränsvärdet är 130 g VOC/L (kat. A/d).

**Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora**

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.  
Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00  
Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Svensktillverkad produkt.



H<sub>2</sub>O

Bas C  
Pohja C

LANDORA

0,68 L

# Talomaali Villafärg UTOMHUS / ULOS

Modern akrylatfärg för målning av trä, plåt och betong.  
Moderni akrylaattimaali puun, pellin ja betonin maalaamiseen.

## Landora Talomaali

Moderni vesiohenteinen maali maalatuille ja käsittelemättömille julkisivuille sekä puu-, pelti- ja betonipinnoille. Tuottaa säänkestävän, valonkestävän ja vettä hylkivän pinnan, jonka värisävy ja hohto säilyy pitkään.

Älä käytä ikkunanpuutteisiin, oviin tai aitoihin (käytä näille pinnoille sen sijaan Landoran Öljymaalia).

HUOM.! Alustan on oltava täysin kuiva maalattaessa. Älä maalaa alle +12 °C:n lämpötilassa, auringon lämmittämiä pintoja tai silloin, jos kastetta saattaa esiintyä.

### Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

### Uusi puu ja paljaat puupinnat:

1. Käsittele paljaat puuosat ja puun päätypinnat Landoran Pohjustusöljyllä.
2. Pohjusta Landoran Puupohjusteella.
3. Suorita lopullinen maalaus levittämällä Landoran Talomaalia 2:een kertaan.

### Aiemmin maalatut pinnat:

1. Poista vanha irtonainen maali. Puhdista Landoran julkisivujen maalipesulla (muista suojata ikkunat). Huuhtelee vedellä. Anna kuivua kokonaan.
2. Käsittele paljaat puuosat Landoran Pohjustusöljyllä ja Landoran Puupohjusteella.
3. Kuivumisen jälkeen (n. 1 vrk) maalaa kahteen kertaan Landoran Talomaalilla.

**Vinkki:** Maalista ei saa tulla ohutta ja lämmintä. Aseta tölkki varjoon maalatessasi ja vältä maalaamasta auringon lämmittämiä pintoja, voimakkaassa auringonpaisteessa tai olosuhteissa, joissa kastetta saattaa muodostua.

**Kiilto:** Puolikiiltävä (20).

**Sisällön riittäisyys:** n. 5 m².

**Riittäisyys:** n. 6–8 m²/litra.

**Kuivumisaika 20°C:ssa:** n 2 tuntia. Päälle maalatavissa n. 24 tuntia.

**Työväline:** Julkisivusivellin, tela tai ruisku.

**Työvälineiden puhdistus:** Saippua ja vesi.

### SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivälineitä: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidivälineitä maalikalvon suojaamiseksi: OIT, diuron [ISO], IPBC. Voi aiheuttaa allergisen reaktion

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d).

Valmistettu Ruotsissa.

