

Landora Lackfärg Halvblank (40)

Vattenburen lackfärg för målning av snickerier inomhus. Utmärkt täckförmåga och vidhäftning. Ger en halvblank, slitstark yta som inte gulnar. Passar för de flesta underlag.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Rengör ytan med Landora Målartvätt. Skölj av med vatten.
2. Grundmåla med Landora Grundfärg.
3. Färdigstryk 2 gånger med Landora Lackfärg Halvblank.

Tips: Måla jämnt och flödigt. Då ytan torkar snabbt, undvik att gå tillbaka med rullen/penseln på målade ytor. Ta bort maskeringstejp innan färgen torkat.

Glans: Halvblank (40).

Innehållet räcker till: ca 6 m². **Åtgång:** ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1-2 timmar.

Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicering: Syntetpensel, lackrulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet.

Lämnna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Innehåller en biocidprodukt: C(M)IT/MIT (3:1).

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC:/L.

Gränsvärdet är 130 g VOC:/L (kat. A/d)

Producerad för varumärket Landora Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Svensktillverkad produkt.



H₂O

Vit
Valkoinen

LANDORA

0,75 L

Lackfärg Halvblank Lakkamaali Puolikiiltävä INOMHUS / SISÄLLE

Vattenburen lackfärg för snickerier.
Vesiohenteinen kalustemaalipuupeinoille.

Landora Lakkamaali Puolikiiltävä (40)

Vesiohenteinen kalustemaalipuupeinoille. Erinomainen peittävyys ja tartunta. Antaa puolikiiltävän, kestävä pinnan, joka ei kellastu. Sopii useimmille pohjamateriaaleille.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Puhdista pinta Landoran maalipesulla. Huuhtelee vedellä.

2. Pohjusta Landoran pohjamaalilla.

3. Maalaa kahteen kertaan Landoran puolikiiltävällä kalustemaalilla.

Vinkki: Maalaa tasaisesti runsaasti maalia käyttäen. Pinta kuivuu nopeasti, joten vältä osumasta maalattuihin pintoihin telalla/siveltimellä. Irrota maalarinteippi ennen kuin maali on kuivunut.

Kiilto: Puolikiiltävä (40). **Riittäisyys:** n. 6-8 m²/L.

Sisällön riittäisyys: n. 6 m²

Kuivumisaika 20°C:ssa: n. 1-2 tuntia. Pääle maalattavissa n. 6 tunnin kuluttua.

Levitys: Synteettinen sivelliin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Vesi ja saippua.

EI SAA JÄÄTÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmistetta.

Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d)

Valmistettu Ruotsissa.

