

Landora Lackfärg Halvblank (40)

Vattenburen lackfärg för målning av snickerier inomhus. Utmärkt täckförmåga och vidhäftning. Ger en halvblank, slitstark yta som inte gulnar. Passar för de flesta underlag.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Rengör ytan med Landora Målartvätt. Skölj av med vatten.
2. Grundmåla med Landora Grundfärg.
3. Färdigstryk 2 gånger med Landora Lackfärg Halvblank.

Tips: Måla jämnt och flödigt. Då ytan torkar snabbt, undvik att gå tillbaka med rullen/penseln på målade ytor. Ta bort maskeringstejp innan färgen torkat.

Glans: Halvblank (40).

Innehållet räcker till: ca 6 m². **Åtgång:** ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1-2 timmar.

Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicering: Syntetpensel, lackrulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet.

Lämnna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Innehåller en biocidprodukt: C(M)IT/MIT (3:1).

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC:/L.

Gränsvärdet är 130 g VOC:/L (kat. A/d)

Producerad för varumärket Landora Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Svensktillverkad produkt.



H₂O

Svart
Musta

LANDORA

0,75 L

Lackfärg Halvblank Lakkamaali Puolikiiltävä INOMHUS / SISÄLLE

Vattenburen lackfärg för snickerier.
Vesiohenteinen kalustemaali puupinnoille.

Landora Lakkamaali Puolikiiltävä (40)

Vesiohenteinen kalustemaali sisätilojen puupinnoille. Erinomainen peittävyys ja tartunta. Antaa puolikiiltävän, kestävä pinnan, joka ei kellastu. Sopii useimmille pohjamateriaaleille.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Puhdista pinta Landoran maalipesulla. Huuhtelee vedellä.

2. Pohjusta Landoran pohjamaalilla.

3. Maalaa kahteen kertaan Landoran puolikiiltävällä kalustemaalilla.

Vinkki: Maalaa tasaisesti runsaasti maalia käyttäen. Pinta kuivuu nopeasti, joten vältä osumasta maalattuihin pintoihin telalla/siveltimellä. Irrota maalarinteippi ennen kuin maali on kuivunut.

Kiilto: Puolikiiltävä (40). **Riittäisyys:** n. 6-8 m²/L.

Sisällön riittäisyys: n. 6 m²

Kuivumisaika 20°C:ssa: n. 1-2 tuntia. Päälle maalattavissa n. 6 tunnin kuluttua.

Levitys: Synteettinen sivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Vesi ja saippua.

EI SAA JÄÄTÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmistetta.

Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d)

Valmistettu Ruotsissa.

