

Landora Grundfärg

Vattenburen grundfärg för inomhus snickerier. Mycket god vidhäftning och torkar snabbt. Kan övermålas med både vatten- och lacknaftaburna lackfärgar.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

Nya ytor

1. Rengör ytan väl. Behandla kvistar med Landora Kvistlack.
2. Spackla och slipa jämnt med fint sandpapper.
3. Grunda flödigt med Landora Grundfärg. Starkt sugande underlag grundas 2 gånger. Mattslipa lätt med fint sandpapper.
4. Färdigmåla med Landora Lackfärg i önskad kulör.

Tidigare målade ytor:

1. Rengör ytan med Landora Måartvätt. Skrapa bort löst sittande färg.
2. Måla flödigt med Landora Grundfärg. Mattslipa lätt med fint sandpapper.
3. Färdigmåla med Landora Lackfärg i önskad kulör.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00. Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Landora Pohjamaali

Vesiohenteinen pohjamaali sisätilojen puupinnoille. Tarttuu hyvin ja kuivuu nopeasti. Pälle voidaan maalata sekä vesi- että lakkabensiinihenteisillä maaleilla.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

Uudet pinnat

1. Puhdista pinta huolellisesti. Käsittele oksakohdat Landoran Oksalakalla.
2. Tasoita ja hio pinta tasaiseksi hienolla hiekkapaperilla.
3. Pohjusta käyttäen runsaasti Landoran pohjamaalia. Imevä pinta pohjustetaan kahteen kertaan. Hio pinta kevyesti matakasi hienolla hiekkapaperilla.
4. Maalaa valmiiksi Landoran kaluste-maalilla haluamallasi värisävyllä.

Aiemmin maalatut pinnat:

1. Puhdista pinta Landoran maalipesulla. Raaputa irtoava maali pois.
2. Maalaa käyttäen runsaasti Landoran pohjamaalia. Hio pinta kevyesti matakasi hienolla hiekkapaperilla.
3. Maalaa valmiiksi Landoran kaluste-maalilla haluamallasi värisävyllä.

Vinkki: Mahdollisimman tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi maalia tulee levittää runsaasti.

Kiilto: Matta (3).

Riittoisuus: n. 6-8 m²/L.

Sisällön riittoisuus: n. 20 m²

Kuivumisaika 20°C:ssa: Pälle maalatavissa n. 4 tunnin kuluttua.

Levitys: Sivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Vesi ja saippua.

EI SAA JÄÄTYÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Sisältää biosidivalmiste.

Sisältää C(M)IT/MIT (3:1).

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d)