

Landora Grundfärg

Vattenburen grundfärg för inomhus snickerier. Mycket god vidhäftning och torkar snabbt. Kan övermålas med både vatten- och lacknaftaburna lackfärger.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

Nya ytor

1. Rengör ytan väl. Behandla kvistar med Landora Kvistlack.
2. Spackla och slipa jämnt med fint sandpapper.
3. Grunda flödigt med Landora Grundfärg. Starkt sugande underlag grundas 2 gånger. Mattslipa lätt med fint sandpapper.
4. Färdigmåla med Landora Lackfärg i önskad kulör.

Tidigare målade ytor:

1. Rengör ytan med Landora Målartvätt. Skrapa bort löst sittande färg.
2. Måla flödigt med Landora Grundfärg. Mattslipa lätt med fint sandpapper.
3. Färdigmåla med Landora Lackfärg i önskad kulör.

Tips: För att uppnå jämnast resultat ska färgen appliceras flödigt.

Glans: Matt (3). **Åtgång:** ca 6-8 m²/liter. **Innehållet räcker till:** ca 6 m².

Torktid vid 20° C: Övermålningsbar efter ca 4 timmar.

Applicering: Pensel, lackrulle eller högtrycksspruta. **Rengöring av verktyg:** Vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller en biocidprodukt. Innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC:/L. Gränsvärdet är 130 g VOC:/L (kat. A/d)

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320 • landora.com

Svensktillverkad produkt / Valmistettu Ruotsissa.

Vit
Valkoinen

LANDORA

0,75 L



H₂O

Grundfärg Pohjamaali INOMHUS / SISÄLLE

Vattenburen grundfärg för snickerier.
Vesiohenteinen pohjamaali puupinnoille.

Landora Pohjamaali

Vesiohenteinen pohjamaali sisätilojen puupinnoille. Tarttuu hyvin ja kuivuu nopeasti. Päälle voidaan maala-
ta sekä vesi- että lakkabensiinihenteisillä maaleilla.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

Uudet pinnat

1. Puhdista pinta huolellisesti. Käsittele oksakohdat Landoran Oksalakalla.
2. Tasoita ja hio pinta tasaiseksi hienolla hiekkapaperilla.
3. Pohjusta käyttäen runsaasti Landoran pohjamaalia. Imevä pinta pohjustetaan kahteen kertaan. Hio pinta kevyesti matakasi hienolla hiekkapaperilla.
4. Maalaa valmiiksi Landoran kalustemaalilla haluamallasi värisävyllä.

Aiemmin maalatut pinnat:

1. Puhdista pinta Landoran maalipesulla. Raaputa irtoava maali pois.
2. Maalaa käyttäen runsaasti Landoran pohjamaalia. Hio pinta kevyesti matakasi hienolla hiekkapaperilla.
3. Maalaa valmiiksi Landoran kalustemaalilla haluamallasi värisävyllä.

Vinkki: Mahdollisimman tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi maalia tulee levittää runsaasti.

Kiilito: Matta (3).

Riittoisuus: n. 6-8 m²/L. **Sisällön riittoisuus:** n. 6 m²

Kuivumisaika 20°C:ssa: Päälle maalattavissa n. 4 tunnin kuluttua.

Levitys: Sivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Vesi ja saippua.

EI SAA JÄÄTYÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmiste. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L.

Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d)



7 319742 430062

110000701