

Landora Panellack

Halvmatt, akrylatlatex-baserad lack för lackering av träpaneler. Ytan ger en god beständighet mot vatten, fett och hushållskemikalier. Även lämplig för skyddslackering av tegel, betong, puts och tapeter.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Rengör underlaget noga.
2. Stryk 1 gång med Landora Panellack, låt torka.
3. Slipa lätt med fint sandpapper.
4. Färdigstryk 1 gång.

Tips! Stryk med jämna, långa drag längs panelens hela längd och undvik överlappningar.

Glans: Halvmatt (20). **Innehållet räcker till:** ca 7 m².

Åtgång: ca 10 m²/liter. **Torktid:** ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 2 timmar.

Applicering: Större lackpensel (70 mm).

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller en biocidprodukt.

Innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC:/L. Gränsvärdet är 130 g VOC:/L (kat. A/e)

Svensktillverkad produkt.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320 • landora.com

Kalkvit
Kalkinvalkoinen

LANDORA

0,75 L



H₂O

Panellack Paneelilakka INOMHUS / SISÄLLE

Halvmatt lack avsedd för lackering av träpaneler.
Puolihihmeä lakka puupaneelien lakkaukseen.

Landora Paneelilakka

Puolihihmeä, akryylilateksipohjainen lakka puupaneelien käsittelyyn. Antaa vettä, rasvaa ja kotitalouskemikaaleja kestävä pinnan. Soveltuu myös tiilin, betonin, rappauksen ja tapetin suojalakkaukseen.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Puhdista alusta huolellisesti.
2. Levitä kerros Landoran paneelilakkaa ja anna kuivua.
3. Hio pinta kevyesti hienolla hiekkapaperilla.
4. Viimeistele levittämällä toinen kerros lakkaa.

Vinkki: Levitä tasaisilla, pitkillä vedoilla pituussuunnassa paneelin koko pituudelta ja vältä päällekkäisyyksiä.

Kiilto: puolihihmeä (20). **Sisältö kattaa** n. 7 m². **Riittoisuus:** n. 10 m²/litra.

Kuivumisaika: n. 1 tunti. Pälle maalattavissa n. 2 tunnin kuluttua.

Levitys: iso lakkasivellin (70 mm). **Työvälineiden puhdistus:** vesi ja saippua.

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin.

Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

EI SAA JÄÄTYÄ

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmiste.

Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L.

Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/e)

Valmistettu Ruotsissa.

