

Varning Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet / behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller 2-butanonoxim, cobalt bis(2-ethylhexanoate). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Innehåller: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Varoitus Syttvä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä pölyn höyryn/suihkeen hengittämistä. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti. Sisältää 2-Butanonioksiimi, cobalt bis(2-ethylhexanoate). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Sisältää: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Denna produkt innehåller max 500 g VOC:/L. Gränsvärdet är 500 g VOC:/L (kat. A/i)
Tämä tuote sisältää enintään 500 g VOC/L. Raja-arvo on 500 g VOC/L (luok. A/i)

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0)320-189 00.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com



Färglös
Väritön

LANDORA

0,75 L



Båtlack Venelakka

UTOMHUS / ULÖS
INOMHUS / SISÄLLE

Fernissa för allt trä i nya och gamla båtar.
Vernissa kaikille uusien ja vanhojen veneiden puuosille.

Landora Båtlack

Vattenavvisande och väderbeständig fernissa som motverkar sprickning. Kan även användas inomhus, på t.ex. trösklar och andra ytor där du vill ha en extra slitstark yta.

Undvik att lacka i starkt solsken och skydda ytan mot dagg tills lacken torkat.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Slipa med grovt slippapper. Skrapa bort löst sittande lack vid behov och vättorka ytan.
2. Vid första strykningen, späd lacken med 15-25 % aromatfri lacknafta. Därefter, lackera med outspädd Landora Båtlack tills önskad tjocklek erhålls.

Tips: För bäst resultat, lacka flera tunna skikt med finslipning emellan. Tjocka skikt förlänger torktiden.

Glans: Höglblank 90. **Innehållet räcker till:** ca 7 m².

Åtgång: ca 10 m²/liter. **Torktid vid 20°C:** Dammtorr ca 4 timmar, slipbar ca 1 dygn.

Applicering: Lackpensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Lacknafta aromatfri.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Svensktillverkad produkt.

Landora Venelakka

Vettä hylkivä ja säänkestävä vernissa, joka estää halkeilua. Voidaan käyttää myös sisätiloissa esim. kynnyksillä ja muilla pinnoilla, joihin haluat erityisen iskunkestävän pinnan.

Vältä lakkaamista voimakkaassa auringonpaisteessa, ja suojaa pintaa kasteelta, kunnes lakka on kuivunut.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Hio karkealla hiomapaperilla. Raaputa irtonainen lakka pois tarvittaessa ja pyyhi pinta kostealla.
2. Laimenna lakkaa ensimmäisellä pyyhintäkerralla 15–25-prosenttisella aromaattivapaalla lakkabensiinillä. Lakkaa sen jälkeen laimentamattomalla Landora-venelakalla, kunnes saavutat halutun paksuuden.

Vinkki: Parhaimman tuloksen saat lakkaamalla useita ohuita kerroksia ja hiomalla niiden välillä. Paksu kerros pidentää kuivumisaikaa.

Kiilto: Täyskiiltävä 90. **Sisältö kattaa:** n. 7 m².

Riittäisyys: n. 10 m²/litra.

Kuivumisaika 20 °C:ssa: imuroitavissa noin 4 tunnin kuluttua, hiottavissa noin 1 vrk:n kuluttua.

Levitys: sivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Aromaattivapaa lakkabensiini.

Säästä ympäristöä: Jäljelle jäävää maalia ei saa kaataa viemäriin. Toimitta jäljelle jäävää maali, pakkaukset sekä työvälineiden pesussa käytetty pesuneste paikalliseen kierrätyskeskukseen.

SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

Valmistettu Ruotsissa.