

Painty Träolja Basic

Tunnflytande, lösningsmedelsfri träolja som skyddar mot sprickor och missfärgningar. Passar alla träslag, både tidigare behandlade och obehandlade, såsom tryckimpregnerat trä.

Gör så här:

1. Rengör underlaget noga och låt torka.
 2. Stryk på Painty Träolja Basic flödigt med pensel eller trasa.
 3. Torka bort eventuellt överskott efter ca 15 minuter.
 4. Vid särskilt uttkat trä kan behandlingen upprepas efter ett par dagar.
- Olja inte mer än träet kan suga upp.

Innehållet räcker till: ca 20 m².

Åtgång: 6-8 m²/liter.

Torktid: Minst 1 dygn.

Applicering: Pensel eller trasa.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hållas ut i avloppet. Lämna oljerester, förpackningar och tvätt-vätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Varning Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Innehåller biocidprodukter för bevarande av färgfilmen: OIT, IPBC. Innehåller Linolja. Risk för självantändning. Spill och använda trasor ska samlas in och deponeras i en eldfast behållare, hängas upp utomhus för att torka eller förbrännas under överinseende. **Innehåller:** 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1); 3-jod-2-propynylylbutylkarbamater.

Varoitus Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää biosidivalmisteita: C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: OIT, IPBC. Sisältää Pellavaöljy. Helposti itsestään syttyvää. Valunut aine ja käytetyt puhdistusliinat täytyy sijoittaa tulenkestävään jätessäiliöön, kuivata ulkoilmassa tai polttaa valvotusti. **Sisältää:** 2-oktyyli-2Hisotiatsoli-3-oni; 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos.; 3-jodi-2-propynylylbutylikarbamaatti.

UFI: K000-A0PG-U00V-20PD

Manufacturer: Hagmans Nordic AB - SE:511 10 Fritsla, Sweden - **SE/NO/DK/EN:** +46 (0)320 189 00 - **FI:** +358 (0)19 230 320 - painty.se

Painty Puuöljy Basic

Kevytjuoksuinen, liuotteeton puuöljy, joka suojaaa halkeamilta ja värjäytymiltä. Sopii kaikille puulajeille, sekä käsittelemättömille että aiemmin käsitellyille puulajeille, kuten painekyllästetylle puulle.

Toimi näin:

1. Puhdista alusta huolellisesti ja anna kuivua.
 2. Levitä Landora-puuöljy Basicia reilusti siveltimellä tai rievulla.
 3. Kuivaa pois mahdollinen ylimääräinen aine n. 15 minuutin kuluttua.
 4. Erityisesti kuivatulle puulle käsittely voidaan toistaa parin päivän kuluttua.
- Älä öljyä enempää kuin puu pystyy imemään.

Sisältö riittää n. 20 m².

Riittäisyys: 6-8 m²/litraa.

Kuivumisaika: vähintään 1 vuorokausi.

Levitys: sivellin tai riepu.

Työvälineiden puhdistus: vesi ja saippua.

EI SAA JÄÄTYÄ

Säästä ympäristöä: Nestemäisiä öljyjäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita jäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

