

TRADITIONELL / PERINTEINEN TRÄÖLJA 30 PUUÖLJY 30

UTOMHUS / ULOS

LANDORA

3 L

Skyddande träolja av hög kvalitet. Passar alla typer av trä, även tryckimpregnerat. Färglös och klar. Hög torrhalt, ca 30 %. Suojaava, korkealaatuinen puuöljy. Soveltuu kaikentyyppiselle puulle, myös painekyllästetyille. Väritön ja kirkas. Korkea kuiva-ainepitoisuus, n. 30 %.

Varning Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Innehåller: 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Innehåller linolja. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.



VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010).
Produktens VOC: <700 g/l.

Varoitus Voi aiheuttaa allergisen ihereaktion. Haitallista vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä pölyn höyryn/suihkeen hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Sisältää: 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one
Sisältää kuivuvia öljyjä. Itsesyttymisvaara kostutetuissa rievuissa, trasselissa jne. Käytetyt rievut ja trasselit jne. laitetaan veteen tai poltetaan.

VOC raja arvo (Ik A/f): 700 g/l (2010).
Tämän tuotteen VOC-pitoisuus: < 700 g/l.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora
Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.
Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00.
Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Landora Traditionell Träolja 30

Alkydforstärkt vattenavvisande träolja med god djupinträngning. Förstärker skadade fibrer och skyddar mot sprickbildning och röta. Passar alla typer av obehandlat/ behandlat trä, även tryckimpregnerat. Baserad på linolja och alkyder. Hög torrhalt, ca 30 %. OBS! Använd ej produkten som grundolja före målning.

Innehåller torkande olja. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. i äggs i vatten eller eldas upp.

Bruksanvisning:

Rör om väl.
1. Rengör underlaget noga. Låt torka. Vid behov kan ytan slipas först, kom då ihåg att borsta bort allt damm.
2. Stryk på Landora Traditionell Träolja 30 flödigt med pensel eller trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med torr trasa efter ca 15 minuter för att undvika missfärgningar.
4. Mycket uttorkat trä kan behandlas igen efter ett par dagar.

Tips: Olja inte mer än träet kan suga upp.

Innehållet räcker till: ca 30 m².

Åtgång: ca 10 m²/liter.

Torktid: ca 1 dygn.

Applicering: Pensel eller trasa.

Spädning och rengöring av verktyg: Landora Lacknafa.

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hällas ut i avloppet. Lämna oljerester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningssentral/miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Svensktillverkad produkt.

Landora Perinteinen Puuöljy 30

Alkydivahvistettu, vettä hylkivä puuöljy hyvillä tunkeutumisominaisuuksilla. Vahvistaa vaurioituneita kuituja ja suojaa halkeilulta ja laholta. Soveltuu kaikentyyppiselle käsittelemättömälle/käsitellylle puulle, myös painekyllästetyille. Pellavaöljy- ja alkydipohjainen öljy korkealla kuiva-ainepitoisuudella, n. 30%. HUOM.! Tuotetta ei saa käyttää pohjustusöljynä ennen maalausta.

Sisältää kuivuvia öljyjä. Tuotteen pyyhintään käytetyissä rievuissa, trasseleissa jne. on itsesyttymisvaara. Käytetyt rievut, trasselit jne. on upotettava veteen tai poltettava.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Puhdista alusta huolellisesti. Anna kuivua. Tarvittaessa pinta voidaan hioa ensin. Muista silloin harjata kaikki pöly pois.
2. Levitä Landoran perinteistä puuöljyä reilusti siveltimellä tai rievulla.
3. Tärkeää: kuivaa ylimääräinen aine kuivalla rievulla noin 15 minuutin kuluttua värimuutosten välttämiseksi.
4. Läpikuivunutta puuta voidaan käsitellä uudelleen parin päivän kuluttua.

Vinkki: älä öljyä enempää kuin puu pystyy imemään.

Sisältö riittää n. 30 m². **Riittäisuus:** n. 10 m²/litra.

Kuivumisaika: n. 1 vrk. **Levitys:** sivellin tai riepu.

Laimennus ja työkalujen puhdistus:

Landoran lakkabensiini.

Säästä ympäristöä: Nestemäisiä öljyjäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita jäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

SUOJATTAVA JÄÄTUMISELTÄ

Valmistettu Ruotsissa.