

## Landora Perinteinen Puuöljy 30

Alkydivahvistettu, vettä hylkivä puuöljy hyvillä tunkeutumisoimaisuuksilla. Vahvistaa vaurioituneita kuituja ja suojaa halkeilulta ja laholta. Soveltuu kaikentyyppiselle käsittelemättömälle/käsitellylle puulle, myös painekyllästetyille. Pellavaöljy- ja alkydipohjainen öljy korkealla kuiva-ainepitoisuudella, n. 30%. HUOM.! Tuotetta ei saa käyttää pohjustusöljynä ennen maalausta.

Sisältää kuivuvia öljyjä. Tuotteen pyyhintään käytetyissä rievuissa, trasseleissa jne. on itsestymisvaara. Käytetyt rievut, trasselit jne. on upotettava veteen tai poltettava.

### Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Puhdista alusta huolellisesti. Anna kuivua. Tarvittaessa pinta voidaan hioa ensin. Muista silloin harjata kaikki pöly pois.
2. Levitä Landoran perinteistä puuöljyä reilusti siveltimellä tai rievulla.
3. Tärkeää: kuivaa ylimääräinen aine kuivalla rievulla noin 15 minuutin kuluttua värimuutosten välttämiseksi.
4. Läpikuivunutta puuta voidaan käsitellä uudelleen parin päivän kuluttua.

Vinkki: älä öljyä enempää kuin puu pystyy imemään.

**Sisältö riittää** n. 7 m<sup>2</sup>. **Riittoisuus:** n. 10 m<sup>2</sup>/litra. **Kuivumisaika:** n. 1 vrk. **Levitys:** sivellin tai riepu.

**Laimennus ja työkalujen puhdistus:** Landoran lakkabensiini.

**Säästä ympäristöä:** Nestemäisiä öljyjäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita jäämät, pakkaukset sekä työvälaineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

### SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

Valmistettu Ruotsissa.

**Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora**

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

SOLVENT  
LIUOTIN

LANDORA

0,75 L

# TRADITIONELL/PERINTEINEN TRÄOLJA 30 PUUÖLJY 30 UTOMHUS / ULOS

Skyddande träolja av hög kvalitet. Passar alla typer av trä, även tryckimpregnerat. Färglös och klar. Hög torrhalt, ca 30 %.

Suojaava, korkealaatuinen puuöljy. Soveltuu kaikentyyppiselle puulle, myös painekyllästetyille. Väritön ja kirkas. Korkea kuiva-ainepitoisuus, n. 30 %.

## Landora Traditionell Träolja 30

Alkydförstärkt vattenavvisande träolja med god djupin-  
trängning. Förstärker skadade fibrer och skyddar mot  
sprickbildning och röta. Passar alla typer av obehandlat/  
behandlat trä, även tryckimpregnerat.

Baserad på linolja och alkyder. Hög torrhalt, ca 30 %.  
OBS! Använd ej produkten som grundolja före målning.

Innehåller torkande olja. Risk för självantändning av trasor,  
trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. I äggs i vatten  
eller eldas upp.

### Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Rengör underlaget noga. Låt torka. Vid behov kan ytan  
slipas först, kom då ihåg att borsta bort allt damm.
2. Stryk på Landora Traditionell Träolja 30 flödigt med  
pensel eller trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med torr trasa efter ca 15  
minuter för att undvika missfärgningar.
4. Mycket uttorkat trä kan behandlas igen efter ett par dagar.

Tips: Olja inte mer än träet kan suga upp.

**Innehållet räcker till:** ca 7 m<sup>2</sup>.

**Åtgång:** ca 10 m<sup>2</sup>/liter.

**Torktid:** ca 1 dygn. **Applicering:** Pensel eller trasa.

**Spädning och rengöring av verktyg:** Landora  
Lacknafta.

**Tänk på miljön:** Överbliven olja får ej hällas ut i  
avloppet. Lämna oljerester, förpackningar och  
tvättvätska från rengöring av verktyg till din  
lokala återvinningscentral/miljöstation.

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**Varning** Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga  
långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras  
oätkomligt för barn. Undvik att inandas ångor/sprej.  
Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. VID  
HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid  
hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behäl-  
laren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med  
lokala föreskrifter.

**Innehåller:** 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one.  
Innehåller linolja. Risk för självantändning av trasor,  
trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten  
eller eldas upp.

**VOC-gränsvärde (Kat A/f):** 700 g/l (2010).

**Produktens VOC:** <700 g/l.

**Varoitus** Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista  
vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten  
ulottumattomissa. Vältä pölyn höyryn/suihkeen heng-  
ittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä  
suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese  
runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihörsytystä  
tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö / pakkaus  
paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten  
määräysten mukaisesti.

**Sisältää:** 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one  
Sisältää kuivuvia öljyjä. Itsestymisvaara kotutetuissa  
rievuissa,  
trasselissa jne. Käytetyt rievut ja trasselit jne. laitetaan  
veteen tai poltetaan.

**VOC raja arvo (lk A/f):** 700  
g/l (2010).

**Tämän tuotteen VOC-pi-  
toisuus:** < 700 g/l.

