

Landora Träolja Klar V

Lösningsmedelsfri träolja som består av naturens egna skyddande oljor. Passar utmärkt till alla träslag, både obehandlade och tidigare behandlade, såsom tryckimpregnerat trä. Tränger djupt in i underlaget och ger en vattenavvisande yta. Skyddar mot sprickor och missfärgningar.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Rengör underlaget nog. Låt torka.
2. Stryk på Landora Träolja V flödigt med pensel eller trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med trasa efter ca 15 minuter.
4. Vid särskilt uttorkat trä kan behandlingen upprepas efter ett par dagar. Olja inte mer än träet kan suga upp.

Ska ytan övermålats med täckfärg bör istället Landora Grundolja användas som grundning.

Åtgång: 8-10 m²/L **Innehållet räcker till:** ca 30 m²

Torktid: ca 1 dygn.

Applisering: Pensel eller trasa.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1). Innehåller biocidprodukter för bevarande av färgfilmen: IPBC. OIT.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Material såsom rengöringstrasor och pappershanddukar som är förorenade med brandfarliga vätskor kan självantända efter användning och ska förvaras i därför avsedda behållare med tättslutande, självslutande lock.

VOC-gränsvärde (kat A/f): 130 g/l (2010).

Produktens innehåll: < 130 g/l VOC.

Svensk tillverkad produkt

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +35 19 230 320

landora.com

Landora Puuöljy Kirkas V

Liukuteeton puuöljy, joka koostuu luonnon omista suojaavista öljyistä. Sopii erinomaisesti kaikille sekä käsitlemättömille että aiemmin käsitellyille puulajeille, kuten painekyllästetyille puulle. Imeytyy syväälle alustaan ja muodostaa vettä hylkivän pinnan. Suojaa halkeamilta ja värjäytymiltä.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Puhdista alusta huolellisesti. Anna kuivua.
2. Levitä Landora Puuöljy V:tä reilusti siveltimellä tai rievulla.
3. Tärkeää: Kuivaa ylijäämä rievulla noin 15 minuutin kuluttua.
4. Ertyisen kuivalle puulle voidaan käsittely toistaa parin päivän kuluttua. Älä öljyä enempää kuin puu pystyy imemään.

Jos pinta päällemaalataan peittomaalilla, pohjusteena on käytettävä Landora Perusöljyä.

Riittäisyys: 8-10 m²/L **Sisällön riittäisyys:** n. 30 m²

Kuivumisaika: n. 1 vrk

Levitys: Sivellin tai riepu.

Työvälineiden puhdistus: Landora Sivellinpesu tai vesi ja saippua.

EI SAA JÄÄTÄÄ

Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Sisältää biosidivalmisteita: C(M)IT/MIT (3:1). Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: IPBC. OIT. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Syttyvällä nesteellä saastuneet materiaalit kuten siivousliinat ja paperipyyhkeet saattavat syttyä itsestään käytön jälkeen ja ne tulee varastoida nimettyyn tulenkestävään, tiukasti itsestään sulkeutuvalla kannella varustettuun astiaan.

VOC raja arvo (Ik A/f): 130 g/l (2010).

Tämän tuotteen VOC-pitoisuus: < 130 g/l.

Valmistettu Ruotsissa.

