

Landora Asfaltsklister

Kombinerad klister- och fogningsprodukt. Baserad på mjuk specialasfalt och polymer.
Fäster på papp, plåt, betong, trä m.m.
Produkten kan användas i sprickor i plåtskarvar där takpappen är lagd ovanpå fogplåten. Tätar skarvar i takrännor. Plåtskarvar och sprickor runt skorstensbeslag, stosar, kupoler och takluckor. Klistrar takpapp. För anslutningsfogning vid laggnings av takpapp.

Bruksanvisning:

Skrapa och borsta rent underlaget från smuts, rost och lösa partiklar. Vid behov torka underlaget.

Påför Landora Asfaltklister med lämplig spackel. Värmer sprickor, stora hål och täck över med nytt klisterskikt.

Teknisk data:

Torktid vid 15°C: 1mm/ dygn

Applicering: Spackelspade

Kulör: Svart

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Svensktillverkad produkt.

Landora Bitumiliima

Yhdistetty liimaus- ja saumaustuote. Pohjautuu pehmeään erikoisasfalttiin ja polymeeriin.
Tarttuu huopaan, peltiin, betoniin, puuhun jne.
Tuotetta voidaan käyttää peltisaumojen halkeamis- sa, joissa kattuhuopa on asennettu saumapellin päälle. Tiivistää saumat kattokourussa. Peltisaumat ja halkeamat savupiipun, täyttöloukun, holvien ja kattolukujen ympärillä. Liimaa kattuhuovan liitântäsaumaukseen kattuhuovan asennuksen yhteydessä.

Käyttöohje:

Kaavi ja harjaa alusta puhtaaksi liasta, ruosteesta ja irtomateriaalista. Kuivaa alusta tarvittaessa.

Levitä Landora Bitumiliima tarkoitukseen soveltuvalle lastalle. Vahvista halkeamat ja suuret reiät vahvistekankaalla, ja peitä ne uudella liimakorroksella.

Tekniset tiedot:

Kuivumisaika 15 °C asteessa: 1 mm / vuorokausi

Levittäminen: Lasta

Sävy: Musta

SÄILYTETÄÄN JÄÄTYMISELTÄ SUOJATTUNA SÄILYTETÄÄN LASTEN ULOTTUMATTOMISSA

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Valmistettu Ruotsissa.

Varning Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omötknad. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan.) Förvaras oätkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte ångor. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; Reaktionsmassa av etylbensen och xylen

Varoitus Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. (Kuuloelimet.) Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Älä hengitä höyryä. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. / Sisältää: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; Etyyliibentseenin ja ksyleenin reaktiomassa



UFI: A000-A0PG-U00V-20RY

Producerad för varumärket Landora /

Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00.

Yhteyshetiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

