

Landora Takmassa

Bitumenbaserad, glasfiberarmerad takmassa för läggning av fogfria tätskikt. För renovering av papp- och plåttak.

Bruksanvisning:

Underlaget måste vara väl rengjort och torrt. Mossa och alger måste avlägsnas. Pappblåsor eller dylikt justeras så att ytan är så slät att ett bra resultat kan uppnås. Tänk på att kontrollera och eventuellt justera de pappfickor som kan uppstå i uppdragningar i den gamla takpappen.

Takmassan stryks vanligtvis ut med takborste i pappens längdriktning och mot överlappet så att skarven fylls. Uppdragningar bör avslutas med en rak kant ca. 5 cm upp. Tänk på att långa borstdrag ger slätare yta. Använd materialmängd bör vara ca 1 m²/kg, beroende på ytstruktur och pappkvalitet.

Viktigt: Takytan måste vara torr vid arbetets utförande. Regn omedelbart efter takbehandlingen har ingen inverkan på takmassans täthet. Endast smärre förändringar i ytskiktet kan förekomma. Taket bör inte beträdas innan takmassan har stabiliserat. Detta tar vid helarmering ca 2 månader.

Åtgång: ca 1m²/kg

Torktid vid 15°C: Beträddbart inom ca 2 månader

Applicering: Takborste, pensel

Kulör: Svart men blir skiffergrå med tiden.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Denna produkt innehåller max 500 g VOC:/L.

Gränsvärdet är 300 g VOC:/L (kat. A/I)

Svenskstillverkad produkt.

Producerad för varumärket Landora

Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320 - landora.com

Landora Kattomassaa

Bitumipohjainen, lasikuituvahvistettu kattomassa saumattomien eristyskerrosten tekemiseen. Huopa- ja peltikattojen korjaamiseen.

Käyttöohje:

Alustan on oltava hyvin puhdistettu ja kuiva. Sammal ja levät on poistettava. Huopakuplat ja vastaavat on korjattava niin, että pinta on mahdollisimman tasainen hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Muista tarkastaa ja mahdollisesti korjata huopataaskut, joita voi esiintyä limityksissä vanhan huovan kanssa.

Kattomassa levitetään tavallisesti kattoharjalla huovan suuntaisesti ja limitystä vasten niin, että sauma täyttyy. Nousut tulee päättää suoraan reunaan n. 5 cm ylöspäin. Huomaa, että pitkät harjanvedot muodostavat tasaisemman pinnan. Käytetyn materiaalin määrän tulee olla n. 1 m²/kg pintakuviosta ja huopalaadusta riippuen.

Tärkeää: Kattopinnan on oltava kuiva levittämisen aikana. Väliittömästi katon käsittelyn jälkeen esiintyvällä sateella ei ole mitään vaikutusta kattomassan tiiviyteen. Vain pieniä pintakerroksen muutoksia voi esiintyä. Katolla ei tule kävellä ennen kuin kattomassa on kiinteytynyt. Tämä kestää täyden pinnoituksen yhteydessä n. 2 kuukautta.

Kulutus: n. 1 m²/kg

Kuivumisaika 15°C asteessa: Käveltävissä n. 2 kuukauden jälkeen

Levittäminen: Kattoharja, sivellin

Sävy: Musta, mutta muuttuu tummanharmaaksi ajan myötä

SÄILYTETÄÄN JÄÄTUMISELTÄ SUOJATTUNA

SÄILYTETÄÄN LASTEN ULOTTUMATTOMISSA

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle

Tämä tuote sisältää enintään 500 g VOC/L.

Raja-arvo on 500 g VOC/L (luok. A/I)

Valmistettu Ruotsissa.

Varning Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förvaras oätokmligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. Inandas inte ångor. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Innehåller: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Varoitus Syttävä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Älä hengitä höyryä. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti.

Sisältää: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics



UFI: C000-A0PG-U00V-Z0RW