

Landora Asfaltprimer

Kallasfalt avsedd för grundning samt fuktisolering. Landora Asfaltprimer är avsedd för grundering på uttorkade papptak före beläggning med Landora Takmassa. Används även för fuktisolering på grundmurar.

Bruksanvisning:

Underlaget bör vara rent och torrt. Skrapa och borsta rent underlaget från smuts, rost och lösa partiklar. Vid behov torka underlaget. Landora Asfaltprimer appliceras med borste eller roller.

Teknisk data:

Torktid vid 20°C: 2 timmar

Materialåtgång: Ca 0,2 L/m²

Applicering: Takborste eller roller.

Kulör: Svart

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Denna produkt innehåller max 750 g VOC/L. Gränsvärdet är 750 g VOC/L (kat. A/h)

Svenskstillverkad produkt.

Landora Bitumipohja

Kylmääsälftti pohjustamiseen ja kosteuseri-stykseen. Landora Bitumipohja on tarkoitettu pohjustamiseen kuivuneilla huopakatoilla ennen pinnoitusta Landora Kattomassaa. Käytetään myös perustusten kosteuseristykseen.

Käyttöohje:

Alustan on oltava puhdas ja kuiva.

Kaavi ja harjaa alusta puhtaaksi liasta, ruosteesta ja irtomateriaalista. Kuivaa alusta tarvittaessa.

Landora Bitumipohja levitetään harjalla tai telalla.

Tekniset tiedot:

Kuivumisaika 20 °C asteessa: 2 tuntia

Materiaalikulutus: n. 0,2 l/m²

Levittäminen: Kattoharja tai tela

Sävy: Musta

SÄILYTETÄÄN JÄÄTYMISELTÄ SUOJATTUNA SÄILYTETÄÄN LASTEN ULOTTUMATTOMISSA

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Tämä tuote sisältää enintään 750 g VOC/L. Raja-arvo on 750 g VOC/L (luok. A/h)

Valmistettu Ruotsissa.

Varning Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förvaras oätkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte ångor. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Innehåller: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Varoitus Syttyvä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uunelaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Älä hengitä höyryä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti.

Sisältää: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

UFI: T000-AOPG-U00V-20S1



**Producerad för varumärket Landora /
Valmistettu tuotemerkille Landora**

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.
Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00.
Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320
landora.com