

Landora Oljefärg

Traditionell oljefärg för fasader, vindskenor, snickerier, staket, fönster och plåtdetaljer. Lättarbetad, droppfri alkydöljefärg med en kombination av linolja och alkyd. Väderbeständig, ljusäkta och med god täckförmåga. Ger en bra inträngning i underlaget.

OBS! Använd ej på ytor som tidigare målats med akrylalfärg.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

Nytt trä och trärena ytor:

1. Rengör och olja in med Landora Grundolja.
2. Grundmåla med Landora Trägrund.
3. Färdigstryk 2 gånger med Landora Oljefärg.

Tidigare målade ytor:

1. Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Fasadvätt (tänk på att skydda fönster), skölj av med vatten och låt torka helt.
2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja och Landora Trägrund.
3. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk 2 gånger med Landora Oljefärg.

Tips: Färgen får inte bli tunn och varm. Ställ burken i skuggan när du målar, undvik att måla på solvarma ytor, vid stark sol eller vid risk för dag.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00. Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Glans: Halyblank (50)

Innehållet räcker till: 22 m²

Åtgång: Ohyvlad trä ca 5-7 m²/liter, hyvlad trä ca 7-9 m²/liter, tidigare målat trä ca 6-10 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 12 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

Applicering: Fasadpensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Lacknafta aromatfri.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas ångor/sprej. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller N-formylmorpholin, 2-butanonoxim. Innehåller biocidprodukter. Innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Innehåller DCOIT och OIT som skyddar färgfilmen mot mögel och alger. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 300 g VOC:/L. Gränsvärdet är 300 g VOC:/L (kat. A/d)

Svenskstillverkad produkt.

Landora Öljymaali

Perinteinen öljymaali julkisivuille, otsaladoille, ulkokalusteille, aidoille, ikkunoille ja peltiälyksityiskohdille. Helposti käsiteltävä, valumaton alkydiöljymaali, pellavaöljyn ja alkydin sekoitus. Säännestävä, valonkestävä ja tehokkaasti peittävä. Tunkeutuu hyvin alustaan.

HUOM.! Ei saa käyttää pinnoilla, jotka on aiemmin maalattu akrylaattimaalilla.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

Uusi puu ja paljaat puupinnat:

1. Puhdista ja öljyä Landoran pohjustusöljyllä.
2. Pohjusta Landoran puupohjusteella.
3. Maalaa kahteen kertaan Landoran öljymaalilla.

Aiemmin maalatut pinnat:

1. Poista vanha irtonainen maali. Puhdista Landoran julkisivujen maalipesulla (muista suojata ikkunat), huuhtelee vedellä ja anna kuivua kokonaan.
2. Käsittele paljaat puuosat Landoran pohjustusöljyllä ja Landoran puupohjusteella.
3. Kuivumisen jälkeen (n. 1 vrk) maalaa kahteen kertaan Landoran öljymaalilla.

Vinkki: Maalista ei saa tulla ohutta ja lämmintä. Aseta tölkki varjoon maalatessasi ja vältä maalaa-masta auringon lämmittämiä pintoja, voimakkaassa auringonpaisteessa tai olosuhteissa, joissa kastetta saattaa muodostua.

Kiilto: Puolikiiltävä (50).

Sisällön riittäisyys: n. 22 m².

Riittäisyys: Höyläämätön puu n. 5-7 m²/litra, höylätty puu n. 7-9 m²/litra, aiemmin maalattu puu n. 6-10 m²/litra.

Kuivumisaika 20°C:ssa: n. 12 tuntia. Pääle maalattavissa n. 1 vuorokautta.

Työväline: Julkisivusivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Aromaattivapaa lakkabensiini.

SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä höyryjen/suihkeen hengittämistä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten /alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Sisältää N-Formylmorpholin, 2-Butanoni-oksiimi. Sisältää eliontorjuntatuotteet. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Sisältää biocideja DCOIT ja OIT jotka suojaavat maalipintaa homeelta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 300 g VOC/L.

Raja-arvo on 300 g VOC/L (luok. A/d)

Valmistettu Ruotsissa.