

Landora Järn- & Plåtfärg

Fungerar både som primer/grundfärg och täckfärg. Utmärkt vidhäftning och utomhusbeständighet. Innehåller ett mångsidigt rostskyddspigment som förebygger korrosion av stálytor och motverkar förtvålning av färg på förzinkade ytor.

OBS! Bör ej förtunnas. Ny förzinkad plåt kan målas först två år efter uppsättning. Måla ej vid temperatur under 10°C, vid fuktigt väder eller i direkt solljus.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Rengör ytan från fett och smuts med Landora Målarvätt och rost med stålborste. Matta ner blanka ytor.
2. Grunda med Landora Rostgrund vid risk för rost.
3. Färdigmåla med Landora Järn- och Plåtfärg 2 gånger.

Tips: Säkerställ att ytan är helt torr innan målning. Avlägsna maskeringstejp innan färgen torkat.

Glans: Halvblank (30). **Innehållet räcker till:** ca 6 m²

Åtgång: ca 5-8 m²/liter. **Torktid vid 20°C:** ca 1-2 timmar, övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller spruta. **Rengöring av verktyg:** Vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller biocid C(M)IT/MIT (3:1) Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Innehåller biocidprodukt för bevarande av färgfilmen: OIT, diuron, IPBC. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC/L. Gränsvärdet är 130 g VOC/L (kat. A/d)

Svensktillverkad produkt.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0)320-189 00.

Yhteyshetiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Svart
Musta

LANDORA

0,75 L

Järn- & Plåtfärg Rauta & Peltimaali

UTOMHUS/INOMHUS ULOS/SISÄLLE

Innehåller skyddande rostskyddspigment.
Sisältää ruostesuojapigmenttiä.

H₂O

Landora Rauta & Peltimaali

Toimii sekä primerina/pohjamaalina että pintamaalina. Erinomainen pito ja ulkoilmankesto. Sisältää monipuolisen ruostesuojapigmentin, joka estää teräspintojen korroosiota ja sinkittyjen pintojen maalin saippuoitumista.

HUOM.! Ei saa ohentaa. Uusi sinkitty levy voidaan maalata vasta kaksi vuotta pystytämisen jälkeen. Älä maalaa alle 10 °C:n lämpötilassa, kostealla säällä tai suorassa auringonpaisteessa.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Puhdista pinta rasvasta ja liasta Landoran maalipesulla ja poista ruoste teräsharjalla. Himmennä kiiltävät pinnat.
2. Pohjusta Landoran ruosteestolla kohteet jotka saattavat ruostua.
3. Maalaa Landoran rauta- ja peltimaalilla 2 kertaa.

Vinkki: Varmista ennen maalausta, että pinta on täysin kuiva. Irrota maalarinteippi, ennen kuin maali on kuivunut.

Kiilto: Puolikiiltävä (30). **Sisältö kattaa:** n. 6 m². **Riittäisyys:** n. 5-8 m²/litra.

Kuivumisaika 20°C:ssa: n. 1-2 tuntia, päälle maalattavissa n. 6 tuntiin kuluttua.

Levitys: sivellin, tela tai ruisku. **Työvälineiden puhdistus:** Vesi ja saippua.

EI SAA JÄÄTYÄ

Säästä ympäristöä: Jäljelle jäävää maalia ei saa kaataa viemäriin. Toimita jäljelle jäävä maali, pakkaukset sekä työvälineiden pesussa käytetty pesuneste paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää biosidivalmiste C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidivalmisteita: C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: OIT, diuron, IPBC. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L.
Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d)

Valmistettu Ruotsissa.

