

**Varning** Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas ångor / sprej. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet / behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller 2-butanonoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion. **Innehåller:** Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.



**Varoitus** Syttävä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä / kipinöiltä / avotulelta / kuumilta pinoilta. - Tupakointi kielletty. Vältä pölyn höyryn / suihkeen hengittämistä. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Säilytä säiliöt noudattaen paikallisia / alueellisia / kansallisia / kansainvälisiä määräyksiä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkellua. Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. **Sisältää:** Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

Denna produkt innehåller max 500 g VOC:/L. Gränsvärdet är 500 g VOC:/L (kat. A/i)  
Tämä tuote sisältää enintään 500 g VOC/L. Raja-arvo on 500 g VOC/L (luok. A/i)

**Producerad för varumärket Landora**

**Valmistettu tuotemerkille Landora**

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0)320-189 00.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com



Grå  
Harmaa



0,75 L



# Rostgrund Ruostepohja UTOMHUS / ULOS

Grundfärg för järn och plåt. Skyddar effektivt mot rost.  
Pohjamaali raudalle ja pellille. Suojaa tehokkaasti ruosteelta.

## Landora Rostgrund

Grundfärg för järn- och stålunderlag, lättmetall och galvaniserad plåt utomhus. Den bildar en tät film som ger ytan ett effektivt skydd mot rostangrepp. Övermålas med önskad täckfärg.

### Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Säkerställ att underlaget är rent, torrt och fast. Avlägsna löst sittande färg med t.ex. stålborste. Avlägsna ev. olje-fläckar med lösningsmedel. Mattslipa blanka ytor.
2. Direkt härfter: applicera 1 skikt Rostgrund utspädd med 20 % lacknafta och låt torka. Stryk sedan på ytterligare 1 lager oförtunnad Landora Rostgrund.
3. Färdigstryk med 2 lager täckfärg.

**Tips!** Påbörja målningsarbetet direkt efter förarbetet för att förhindra att rostbildning startar. Underlaget måste vara helt torrt.

**Glans:** Helmatt (3). **Innehållet räcker till:** ca 6 m².

**Åtgång:** ca 4-8 m²/liter.

**Torktid vid 20°C:** ca 2-4 timmar, övermålningsbar efter ca 12-24 timmar.

**Applicering:** Pensel, rulle eller spruta.

**Rengöring av verktyg:** Landora Alifatnafta eller lacknafta.

**Tänk på miljön:** Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/ miljöstation.

### FÖRVARAS FROSTFRITT

Svensktillverkad produkt.

## Landora Ruostepohja

Pohjamaali rauta- ja teräspinnuille, kevytmetallille ja galvanoidulle pellille ulkotiloihin. Muodostaa tiheän kalvon, joka suojaaa pintaa tehokkaasti ruosteelta. Jatkokäsittely pinta halutulla pintamaalilla, esim. Landoran rauta- ja peltimaalilla.

### Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Varmista, että pinta on kuiva, puhdas ja kiinteä. Poista irtomainen maali esim. teräsharjalla. Poista mahdolliset öljytahrat liuotusaineella. Hio paljaat pinnat matakasi.
2. Heti tämän jälkeen: Levitä heti yksi kerros ruosteenestoainetta, jota on laimennettu lakkabensiinillä 20 prosenttia ja anna kuivua. Levitä sitten pinnalle vielä yksi kerros ohentamattomaa Landoran ruosteenestoainetta.
3. Jatkokäsittely kahdella kerroksella pintamaalilla.

**Vinkki:** Aloita pinnan maalaus välittömästi esikäsittelyn jälkeen, jotta ruostetta ei ehdi muodostua. Alustan on oltava täysin kuiva.

**Kiilto:** täysin matta (3). **Sisältö kattaa:** n. 6 m².

**Riittäisyys:** n. 4-8 m²/litra.

**Kuivumisaika 20°C:ssa:** n. 2-4 tuntia, päälle maalattavissa n. 12-24 tunnin kuluttua.

**Levitys:** sivellin, tela tai ruisku.

**Työvälineiden puhdistus:** Landoran teollisuusbensiini tai mineraalitäpätti.

**Säästä ympäristöä:** Jäljelle jäävää maalia ei saa kaataa viemäriin. Toimita jäljelle jäävä maali, pakkaukset sekä työvälineiden pesussa käytetty pesuneste paikalliseen kierrätyskeskukseen.

### SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

Valmistettu Ruotsissa.