

Landora Villafärg

Modern vattenburen färg för målade och obehandlade fasader och ytor av trä, plåt och betong. Ger en väderbeständig, ljusakta och vattenavvisande yta som behåller kulör och glans länge.

Använd ej på fönsterbågar, dörrar eller staket (använd istället Landora Oljefärg på dessa ytor).

OBS! Underlaget måste vara helt torrt vid målning. Måla ej under +12°C, på solvarm yta eller vid risk för dag.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

Nytt trä och trärena ytor:

1. Behandla bart trä och ändträ med Landora Grundolja.
2. Grundmåla med Landora Trägrund.
3. Färdigstryk med Landora Villafärg 2 gånger.

Tidigare målade ytor:

1. Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Fasadvätt (tänk på att skydda fönstren). Skölj av med vatten. Låt torka helt.
2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja och Landora Trägrund.
3. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk 2 gånger med Landora Villafärg.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00. Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Tips: Det går utmärkt att måla med Landora Villafärg på ytor som tidigare målats med Oljefärg.

Glans: Halvblank (40)

Innehållet räcker till: 20 m²

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 2 timmar. Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicering: Fasadpinsel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet.

Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Innehåller biocidprodukter. Innehåller IPBC, OIT och Diuron som skyddar färgfilmen mot mögel och alger. Innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC:/L. Gränsvärdet är 130 g VOC:/L (kat. A/d)

Svenskstillverkad produkt.

Landora Talomaali

Moderni vesiohenteinen maali maalatuille ja käsittelemättömille julkisivuille sekä puu-, pelti- ja betonipinnoille. Tuottaa säänkestävän, valonkestävän ja vettä hylkivän pinnan, jonka värisävy ja hohto säilyy pitkään.

Älä käytä ikkunanpuitteisiin, oviin tai aitoihin (käytä näille pinnoille sen sijaan Landoran Öljymaalia).

HUOM.! Alustan on oltava täysin kuiva maalattaessa. Älä maalaa alle +12 °C:n lämpötilassa, auringon lämmittämiä pintoja tai silloin, jos kastetta saattaa esiintyä.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

Uusi puu ja paljaat puupinnat:

1. Käsittele paljaat puosat ja puun päätypinnat Landoran Pohjustusöljyllä.
2. Pohjusta Landoran Puupohjusteella.
3. Suorita lopullinen maalaus levittämällä Landoran Talomaalia 2:een kertaan.

Aiemmin maalatut pinnat:

1. Poista vanha irtonainen maali. Puhdista Landoran julkisivujen maalipesulla (muista suojata ikkunat). Huuhtelee vedellä. Anna kuivua kokonaan.
2. Käsittele paljaat puosat Landoran Pohjustusöljyllä ja Landoran Puupohjusteella.
3. Kuivumisen jälkeen (n. 1 vrk) maalaa kahteen kertaan Landoran Talomaalilla.

Vinkki: Maalista ei saa tulla ohutta ja lämmintä. Aseta tölkki varjoon maalatessasi ja vältä maalaamasta auringon lämmittämiä pintoja, voimakkaassa auringonpaisteessa tai olosuhteissa, joissa kastetta saattaa muodostua.

Kiilto: Puolikilltävä (40).

Sisällön riittoisuus: n. 20 m².

Riittoisuus: n. 6–8 m²/litra.

Kuivumisaika 20°C:ssa: n. 2 tuntia. Pälle maalattavissa n. 6 tuntia.

Työväline: Julkisivusivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Saippua ja vesi.

SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Sisältää eliontorjuntatuotteet. Sisältää IPBC, OIT ja Diuronin jotka suojaavat maali pintaa homeelta. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d)

Valmistettu Ruotsissa.