

Landora Traditionell Rödfärg

Slamfärg med naturliga rödfärgspigment för målning av ohyvlad virke samt på tidigare slamfärgsmålade ytor.

Bindemedel: Vetemjölsklister förstärkt med linolja.

Övriga tillsatser: Järnvitriol. Färgen innehåller antimögelmedel.

OBS! Färskvä. Bör användas inom något år.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Måla så tunna lager som möjligt.

Alg/mögelangripna ytor tvättas med Landora Fasadvätt. Låt torka minst 1 dygn. Grunda spikskallar med Landora Rostgrund. Slipa eller raspa kvistar och torkad kåda.

Regn kan föra med sig färgen innan den torkat. Täck över fönster, dörrar, stuprör och grund och låt skyddet sitta kvar tills färgen torkat helt.

Måla inte för tjocka skikt, då kan färgen flagna. Undvik också solvarma ytor och temperatur under 5° C. Om färgen torkar för fort kan den flagna. Om flagning uppstår, borsta bort löst sittande material.

Ny omålad yta:

Nytt obehandlat trä ska behandlas senast 14 dagar efter uppsättning.

1. Skrapa och borsta fasaden ren från smuts, damm och lösa partiklar.

2. Grunda 1 gång med Landora Traditionell Rödfärg utspädd med ca 10 % vatten. Vänta 1 dygn.

3. Färdigstryk med Landora Traditionell Rödfärg utspädd med ca 10 % vatten. Måla uppifrån och ner och vätt i vätt.

Tidigare målade ytor:

1. Skrapa bort all gammal lös färg. Använd andningssskydd.

2. Tvätta med Landora Fasadvätt. Skydda fönster och glaspartier. Låt torka minst 1 dygn.

3. Måla 1 gång med Landora Traditionell Rödfärg utspädd med ca 10 % vatten. Måla uppifrån och ner.

Tips: Måla inte tjockare skikt än att färgen täcker.

Åtgång: 2-3 m²/L **Innehållet räcker till:** ca 30 m².

Torktid vid 20° C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

Applicering: Fasadpensel.

Spädning: Vatten

Rengöring av verktyg: Vatten och diskmedel.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Landora Perinteinen punamultamaali

Luonnollisia punamultamaalipigmenttejä sisältävä lietemaali höyläämättömän puun sekä aikaisemmin lietemaalilla maalatujen pintojen maalaukseen.

Sidosaine: Pellavaöljyllä vahvistettu vehnäjuholiisteri.

Muut lisäaineet: Rautasulfaatti. Maali sisältää homeenestoainetta.

HUOM.! Tuoretuote. Käytettävä muutaman vuoden kuluessa.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin. Maalaa mahdollisimman ohuelti.

Levästä/homeesta kärsivät pinnat pestään Landoran maalipesulla. Anna kuivua vähintään 1 vuorokausi. Käsittele naulojen kannat Landoran ruosteenestoaineella. Hio tai raaputa oksakohdat ja kuivunut pihka. Sade saattaa irrottaa maalia mukaansa ennen kuin se on kuivunut. Peitä ikkunat, ovet, räystäskourut ja alusta, ja anna niiden olla peitettyinä, kunnes maali on kuivunut kokonaan.

Älä maalaa liian paksuja kerroksia. Maali voi alkaa hilseillä. Vältä myös auringon lämmittämiä pintoja ja alle 5 °C:n lämpötilaa. Väri voi hilseillä kuivuessaan liian nopeasti. Jos maali hilseilee, harjaa irtoava maali pois.

Uusi maalaamaton pinta:

Uusi käsitlemätön puu käsitellään viimeistään 14 päivää pystyttämisen jälkeen.

1. Raaputa ja harjaa julkisivu puhtaaksi liasta, pölystä ja irtohiukkasista.

2. Pohjusta kertaalleen Landoran perinteisellä punamultamaalilla, jota on laimennettu n. 10 prosenttia vedellä. Odota yksi vuorokausi.

3. Maalaa Landoran perinteisellä punamultamaalilla, jota on laimennettu n. 10 prosenttia vedellä. Maalaa ylhäältä alaspäin ja märkää märeille.

Aiemmin maalatut pinnat:

1. Raaputa pois kaikki vanha irtonainen maali. Käytä hengityssuojainta.

2. Pese Landoran maalipesulla. Suojaa ikkunat ja lasiosat. Anna kuivua vähintään yksi vuorokausi.

3. Maalaa kerran Landoran perinteisellä punamultamaalilla, jota on laimennettu n. 10 prosenttia vedellä. Maalaa ylhäältä alaspäin.

Vinkki: Maalaa vain sen paksuisia kerroksia, että maali juuri ja juuri peittää.

Riittoisuus: 2-3 m²/L **Sisällön riittoisuus:** n. 30 m².

Kuivumisaika 20 °C:ssa: n. 1 tunti, päällemaalattavissa n. 1 vrk:n jälkeen.

Levitys: Ulkosivellin.

Ohennus: Vesi

Työvälineiden pesu: Vesi ja astianpesuaine

EI SAA JÄÄTYÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nestee paikalliselle jäteasemalle.

SE - Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.

Innehåller biocidprodukter. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, OIT, DCOIT, C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

FIN - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Sisältää eliöntorjuntatuotteet. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; OIT, DCOIT, C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

SE - Denna produkt innehåller max 10 g VOC:/L.

Gränsvärdet är 130 g VOC:/L (kat. A/d)

FIN - Tämä tuote sisältää enintään 10 g VOC/L.

Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d)

Producerad för varumärket Landora

Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB

SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com

Svenskstillverkad produkt / Valmistettu Ruotsissa.