

POWER EPOXY

UNIVERSAL

YTPREPARERING / PINNAN ESIKÄSITTELY / FORBEHANDLING

☒ Skydda arbetsområdet. Ytorna ska vara rena, torra och fria från fett eller olja. Rugga släta ytor för bättre vidhäftning.
☒ Suojaa työskentelyalue. Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja rasvattomat. Karhenna sileiltä pintoja paremman tartunnan saamiseksi.
☒ NO Beskytt arbejdsområdet/arbejdsområdet. Overflader/Overflater skal/må være rene, tørre og fri for fedt/fett eller olie/olie. Slib/Beskyl glatte/glatt overflader/overflater for bedre vedhæftning/vedhæft.

BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJEET / BRUGSANVISNING

SE 1. Träng igenom ett hål i toppen på båda tuberna genom att använda locket omvänt. Blanda noggrant med spateln en jämn mängd från båda tuberna på en ren icke-absorberande disponibel yta. 2. Applicera Power Epoxy på enbart en yta. Pressa stadigt ihop ytorna.

1. Paina reiät tuubiin kärkein korkkien takaosalla. Purista kummastakin tuubista yhtä paljon ainetta puhtaalle, mukavyyttömälle ja kertakäyttöiselle pinnalle ja sekoita huolellisesti lastalla. **2.** Levitä Power Epoxya toiselle liimattavista pinnoista. Purista pintoja tiukasti yhteen.

(DK) (NO) 1. Stik/Stikke et hul/hull i toppen af begge rør ved hjælp/hjelp af hættten/hetten omvendt. Bland med spate og ens mængde/et tilsvarende beløb fra begge rør på en ren, ikke-absorberende, engangs overflade/underlag.
2. Påfør Power Epoxy på den ene overflade/overflate. Tryk begge overflader / overflater sammen.

BINDNING / LIIMAUS / BINDENDE

(SE) Sammanför ytorna inom 3 minuter, bindningen härdar på 5 minuter. Fullständig styrka uppnås efter 24 timmar.

(H) Avoin aika 3 min, liitos kuivuu 5 minuutissa. Lopullinen lujuus 24 h kuluttua.

(DK) (NO) Pres/Kombiner overflader inden/innen for 3 minutter, bindingen hærdet/stivner på 5 minutter. Fuldt/Fullt styrke opnås/opnås efter 24 timer.

SE Trä, metall, porslin, sten, betong, glas, läder, plast* *Förutom polyeten (PE), polypropen (PP) och Teflon®

(FI) Puu, metalli, posliini, kivi, betoni, lasi, nahka, muovit* *Psl. PE, PP ja Teflon®

DK NO Træ/Tre, metal/metall, porcelæn/porselen, sten/stein, beton/betong, glas/glass, læder/lær, plast*/plastikk* *Undtagen polyethylen (PE), polypropylen (PP) og Teflon®

Loctite Power Epoxy Universal. A / B

Ⓢ) Komponent A: Bisfenol-A-diglycidyl ether, MW=700, Varning, Irriterer huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ogonirritation. Giftigt for vattenlevende organismer med langtidseffekter. Ha forpackningen eller etiketten til hands om du maste skoa lakarvard. Forvaras okontamineret for barn. Anvend skyddshandskar/ogenskydd. Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Komponent B: 1,2-Ethanediamin, N-(2-aminoethyl)-, polymer with oxirane Diethylenetriamine. Fara, Irriterer huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga gonskador. Ha forpackningen eller etiketten til hands om du maste skoa lakarvard. Forvaras okontamineret for barn. Anvend skyddshandskar/ogenskydd. VED KONTAKT MED OGGENE: Skyt forsigtigt med vatten i flere minutter. Ta en eventuel kontaktlinser om det gar til. Fortsett at skifte. Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Ⓢ) Komponent A: Epichlorohydrin-bisphenol A resin MW <700, Varning, Arsyttia hud. Ute aiheuttaa allergisen ihoreaktioren. Arsyttia voimakkaasti silmiin. Myklyttäisi vesiliuosta, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, nautia pakkaus tai varoitustekstiili. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. Hävittä sijasta/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti. Komponentti B: 1,2-Ethanediamin, N-(2-aminoethyl)-, polymer with oxirane Diethylenetriamin. Vaara, Arsyttia hud. Ute aiheuttaa allergisen ihoreaktioren. Vauroittaa vakavasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, nautia pakkaus tai varoitustekstiili. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojaväteutusta/silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdella huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piloinnisti, jos sen voi tehdä helposti. Jätka huoltotoimia. Vuodot ja jätet jätetäviin paikoissa viranomaisen ohjeiden mukaisesti. Ⓢ) Komponent A: Epichlorohydrin-bisphenol A resin MW <700, Advarsel, Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftigt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevarer uliggængeligt for børn. Børn beskyttelseshandsker/beskyttelsestøjet/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. PF-Nr Ikke tildelt. Dansk Kod-Nr: 00-05-9391. Komponent B: 1,2-Ethanediamin, N-(2-aminoethyl)-, polymer with oxirane Diethylenetriamine. Fara, Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevarer uliggængeligt for børn. Børn beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJENNE: Skyt forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsett skylling. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheds anvisninger. Ⓢ) Komponent A: Epichlorohydrin-bisphenol A resin MW <700, Advarsel, Irriterer huden. Kan udløse en allergisk hudreaktion. Gir alvorlig øyeyritasjon. Giftig, med langvarig virkning, for liv i vann. Hvis det er nødvendig med legelshyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig. Oppbevarer uliggengjelt for barn. Bannyt vernehansker / vernebriller. Disponer innholdet/beholder i samsvar med nasjonale regelverk. Komponent B: 1,2-Ethanediamin, N-(2-aminoethyl)-, polymer with oxirane Diethylenetriamin. Fara, Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeyade. Hvis det er nødvendig med legelshyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig. Oppbevarer uliggengjelt for barn. Bruk vernehansker/vernebriller. VED ØYEKONTAKT: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta en eventuell kontaktlinser hvis det er enkelt å få til. Fortsett skylling. Avfall og rester i samsvar med lokale forskrifter.

Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma Tel. +46 10 480 7700

Henkel Norden OY, Ävritie 12A, 01510 VANTAA, Puh: +358 20 122 311.

Henkel Norden AB, Copenhagen Industriparken 21A, 2750 BALLERUP. Tlf. +45 4330 1301.

Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405, Etterstad, 0604 OSLO, Tlf. +47 2337 1520.

SE Efter användning: Stäng genast produkten och förvara den i förpackningen. Förvaras svalt och torrt. Använd bifäst kortet för permanent förvaring av produkten.

2x11 ml
 Henkel
 IDH: 2169263

2x11 ml



New



POWER EPOXY



Trä/Puu/Træ/Tre

Metall/Metalli/Metal

Sten/Kivi/Stein

Keramik/Keramiikka/Keramikk

Plast/Muovi/Plastikk

UNIVERSAL

Extreme strength Transparent

UNIVERSAL EPOXY ADHESIVE

2x11 ml 

Henkel