

# LOCTITE®

Never lets you down.

## POWER EPOXY

### EXTRA TIME

#### TUB MED SPATEL / RØR MED SPATEL / TUUBIT JA LASTA

##### YTPREPARERING / FORBEHANDLING / PINNAN ESİKÄSITTELY

- SE Skydda arbetsområdet. Ytorna ska vara rena, torra och fria från fett eller olja. Rugga släta ytor för bättre vidhäftning.
- DK NO Beskyt/Beskytt arbetsområdet/arbetsområdet. Overflader/Overflater skal/må være rene, tørre og fri for fett/fett eller olie/olje. Slib/Rubb glatte/glatt overflader/ overflater for bedre vedhæftning/vedheft.
- FI Suojaa työskentelyalue. Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja rasvattomat. Karhenna sileiltä pintoja paremman tartunnan saamiseksi.

##### BRUKSANVISNING / BRUGSANVISNING / KÄYTTÖOHJEET

- SE 1. Träng igenom ett hål i toppen på båda tuberna genom att använda locket omvänt. NO Stik/Stikke et hul/hull i toppen af begge rør ved hjælp/hjelp af hæften/hetten omvendt. FI Paina reiät tuubien kärkeihin korkkien takaosalla.
- SE 2. Blanda noggrant med spateln en jämn mängd från båda tuberna på en ren, icke-absorberande disponibel yta. NO Bland med spatel en ens mængde/et tilsvarende beløb fra begge rør på en ren, ikke-absorberende, engangs overflade/underlag. FI Purista kummastakin tuubista yhtä paljon ainetta puhtaalle, imukyvyttömälle ja kertakäyttöiselle pinnalle ja sekoita huolellisesti lastalla. SE 3. Applicera Power Epoxy på enbart en yta. Pressa stadigt ihop yterna. NO Påfør Power Epoxy på en overflade/overflate. Tryk godt ned sammen overflader/overflater. FI Levitä Power Epoxya toiselle liimattavista pinoista. Purista pintoja tiukasti yhteen.

##### BINDNING / HÆRDNING / LIIMAUS FÖRSLUTNING / LUK/LUKKING / SÄILYTYS

- SE Hårdnar på 60min. Fullständig styrka uppnås efter 24 timmar. NO Sätt på korken umiddelbart efter användning och förvara i förpackningen. efter 24 timer.
- DK NO Hærdet/Stivnet på 60min. Fullt/Fult styrke opnås/opnås efter 24 timer.
- FI Avoin aika 60 min. Lopullinen lujuus 24 h kuluttua.

##### IDEALISKT FÖR / IDEEL TIL / IDEELL FOR / SOVELTUVAT MATERIAALIT

- Porcelain - Porcelæn/Porselen - Posliini
- Keramik - keramikk - Keramiikka
- Färdigt polyeten (PE), polypropen (PP) och Teflon®
- Plast\* - plastikk\* - Muovi\*
- Trä - træ/tre - Puu
- \*Undtagen polyetylen (PE), polyprolen (PP) och Teflon®
- Metall - metal - Metalli
- Sten - stein - Kivi
- \*Psl. PE, PP ja Teflon®

##### EGENSKAPER / EGENSKABER / OMINAISUUDET

- SE - Slutlig styrka upp till 180kg
- DK NO - Final styrke op/opp till 180kg / cm²
- SE - Temperaturbeständig från -30 °C till +150 °C
- DK NO - Temperaturbestandighet/Temperaturbestandig fra -30 °C till +150 °C
- SE - Torkar genomsnittligt
- DK NO - Tørre/Tørker gennemsnitligt/gennemsnitlig
- SE - Resistent mot vatten, olja, bensin, utspädda syror och svaga baskemikalier.
- DK NO - Resistent over for/mot vand/vann, olie/olje, benzin/bensin, fortyndede/fortynnede syrer og svage/svake basis/basiske kemikalier.
- FI - Lopullinen vetolujuus jopa 180 kg/cm²
- SE - Lämmönkesto -30 °C to +150 °C.
- SE - Kestää vettä, öljyä, bensiiniä, laimennettuja happoja ja heikkoja peruskemikaleja.

Loctite Power Epoxy Extra Time, A/B


**SE Komponent A:** Bisfenol-A-diglycidyleter, MW<700 **Varning.** Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. **Component B:** 3,3'-Oxybis(etylenoxi)bis(propylamin) Fara. Orsakar allvariga frätskador på hud och ögon. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/dusch. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. **Component A:** Reaktionsprodukt, bisphenol-A-diglycidylether, homologt med molekylvikt <= 700 **Advarsel.** Förorsager hudirritation. Kan förorsaga allergisk hudreaktion. Förorsager allvarig ögonirritation. Giftig för vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bør beskyttelsehandsker/øjenskyttelse. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. PP-No. Endnu ikke tilkaldt. **Component B:** 3,3'-oxybis(etylenoxi)bis(propylamin) Fare. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bør beskyttelsehandsker/øjenskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmuset jet tages straks af/fjernes. SKY/brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. **Component A:** Bisfenol A og epokshydridin epoksharmløse gennemsnitsmolekylvægt <= 700 **Advarsel.** Irriterer huden. Kan udsætte en allergisk hudreaktion. Gir alvorlig øjensirritation. Giftig med langtidsvirkning, for barn. Hvis det er nødvendigt med lægehjælp, må produktbeholderen eller etiketten være let tilgængelig. Opbevares utilgængelig for børn. Bruk vernehandsker/vernebriller. Avfall og rester i samsvar med lokale forskrifter. **Component B:** 3,3'-oxybis(etylenoxi)bis(propylamin) Fare. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Hvis det er nødvendig med lægehjælp, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig. Opbevares utilgjengelig for barn. Bruk vernehandsker/vernebriller. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsel klær må fjernes straks. Skyldus huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyl forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Avfall og rester i samsvar med lokale forskrifter. **Component A:** Bisfenol-A-epiklorhydridin, reaktiivtute, epoksharts (keskimääräinen molekyyliaino <= 700) **Varoitus.** Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusehtetti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä suojavaatetusta silmiesuojainta. Vuodot ja jätteen hävittämät paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. **Component B:** 3,3'-oksibis(etyleenoksi)bis(propylamiini) Vaara. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusehtetti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä suojavaatetusta silmiesuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai huuksiin): Riisu saastunut vaateus välittömästi. Huuhdo/suihuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista pillidinsit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Vuodot ja jätteen hävittämät paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma. SE: Tel. +46 10 480 7700.

DK: Tlf. +45 4330 1301. NO: Tlf. +47 2337 1520. FI: Puh. +358 20 122 311.



Component A  
Component A & B  
Component B



2207861

2x11 ml

IDH: 2169262

Henkel

New

# LOCTITE®

## POWER EPOXY

60min

Porslin/Porcelæn/Porselen/Posliini

Keramik/Keramikk/Keramiikka

Plast/Plastikk/Muovi

Trä/Træ/Tre/Puu

Metall/Metal/Metalli

Sten/Stein/Kivi



## EXTRA TIME

Omflyttbar/Flytbare/Flyttbar/Säadettävissä

Transparent/Transparente/Läpinäkyvä



EXTRA TIME EPOXY ADHESIVE

2x11 ml

Henkel