

LOCTITE®

Never lets you down.

POWER EPOXY

MINI UNIVERSAL

☞ Ett höghållfast tvåkomponentslim i en lättanvänd applikator. Väder-, vatten- och lösningsmedelsbeständig slutlig bindning.

☞ Luja kaksikomponenttinen liima. Säättävä, vettä ja liuottimia kestävä liimaussauama.

☞ En høj/høy styrke tokomponent klæbemiddel med nem/enkel brug/bruk applikator. Vejr/ Vær, vand/vann og opløsningsmiddelresistent/ løsemiddel-resistent endelige binding/hefting.

ENKEL DOSERINGSSPRUTA MED SPATEL / KÄYTÄNNÖLLINEN RUISKU JA LASTA / NEM DOSIS SPRØJTE / LETT DOSE SPRØYTE MED SPATEL

YTPREPARERING / PINNAN ESIKÄSITTELY / FORBEHANDLING

☞ Skydda arbetsområdet. Ytorna ska vara rena, torra och fria från fett eller olja. Rugga släta ytor för bättre vidhäftning. ☞ Suojaa työskentelyalue! Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja rasvattomat. Karhenna sileitä pintoja paremman tartunnan saamiseksi. ☞ Beskytt/Beskytt arbeidsområdet! Overflader/Overflater skal være rene, tørre og fri for fedt/fett eller olie/olje. Slib/Rubb glatte/glatt overflader/overflater for bedre vedhæftning/vedheft.

BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJEET / BRUGSANVISNING

☞ Dra ut locket från sprutkolven och bryt förseglingen på toppen av sprutan. Tryck kolven för att dosera önskad mängd och blanda med spateln på en ren, icke-absorberande, disponibel yta. Applicera Power Epoxy endast på en yta. Pressa ihop. ☞ Poista korkki ruiskun yläpäästä ja murra ruiskujen päissä olevat sulkimet. Annotele tarvittava määrä liimaa puhtaalle ja kertakäyttöiselle pinnalle ja sekoita huolellisesti lastalla. Levitä Power Epoxya toiselle liimattavista pinoista. Purista pintoja tiukasti yhteen. ☞ Drag ut hæten/hetten på af kolvpetsarna/tubespiderne og bryt/bryd forseglingen på/ toppen på/af sprøjten/sprøyten. Tryk/Trykk kolvpetsen/tubespiderne for at dispensere ønsked/ønskelige mængde/mengden og bland med spatel en ens mængde på begge rør på en ren, ikke-absorberende, engangs overflade/underlag. Påfør Power Epoxy på den ene overflade/overflade. Tryk begge overflader/overflater sammen.

Loctite Epoxy Universal 5 min

☞ Bisfenol-A-diglycidyleter, MW<=700. Varning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar /ögonskydd. Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. ☞ Epichlorohyd-bisphenol A resin MW <=700. Varoitus. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusteksti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/silmiesuojainta. Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti. ☞ Epichlorohyd-bisphenol A resin MW <=700. Advarsel. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjnerirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyddelse/ansigtsbeskyttelse. Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. PR-NR Ikke tildelt. Dansk Kod-nr: 00-5 (1993). ☞ Epichlorohyd-bisphenol A resin MW <=700. Advarsel. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyerrirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Hvis det er nødvendig med legetilsyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker / vernebriller. Disponer innholdet/holder i samsvar med nasjonalt regelverk. Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma. SE: Tel. +46 10 480 7700. FT: Puh. +358 20 122 311. DK: Tlf. +45 4330 1301. NO: Tlf. +47 2337 1520.

☞ Efter användning: Stäng genast produkten och förvara den i förpackningen. Förvaras svalt och torrt. Använd blisterkortet för permanent förvaring av produkten. ☞ Käytön jälkeen: Sulje tuote välittömästi ja säilytä se pakkauksessa viileissä ja kuivissa olosuhteissa. Käytä blisterkorttia tuotteen jatkuvaan säilytykseen. ☞ PR-NR: Endnu ikke tildelt. Kodnr. 00-5 (1993) Efter anvendelse: Luk straks emballagen og opbevar den under kolde og tørre forhold. Anvend blisterkortet som identifikation af produktet./Efter bruk: Lukk produktet straks og oppbevar det i pakningen. Oppbevares tørt og kjølig. Bruk blisterkortet for permanent oppbevaring av produktet.

BINDNING / LIIMAUS / BINDEND

☞ Sammanför ytorna inom 3 minuter, bindningen hårdar på 5 minuter. Fullständig styrka uppnås efter 24 timmar. ☞ Avoin aika 3 min, liitos kuivuu 5 minuutissa. Lopullinen lujuus 24 h kuluttua. ☞ Pres overfladerne sammen inden/ innen for 3 minutter, bindingen hærdner/stivner på 5 minutter. Fuld/Fullt styrke opnås/opnås efter 24 timer.

FÖRSLUTNING / SULKEMINEN / LUKKEDELE/LUKKING

☞ Torka bort överflödigt lim och sätt fast locket på sprutmunstycket. ☞ Poista ylimääräinen liima ja laita korkki ruiskujen päähän. ☞ Tør/Tørk væk/bort overskydende/overflødig lim og fix/fiks hæften/hetten på sprøjte/mundstykker/sprøytedyser.


EGENSKAPER/OMINAISUUDET/EGENSKABER

☞ Resistent mot vatten, olja, utspädda syror och svaga baskemikalier. • Temperaturbeständigt från -30°C till +150°C. • Slutlig styrka upp till 240kg/cm². • Torkar genomskinnligt. • Bindningar under belastning bör inte överstiga +70°C. ☞ Kestää vettä, öljyä, laimennettuja happoja ja heikkoja peruskemikaaleja. • Lämmonkesto -30°C - +150°C. • Lopullinen vetolujuus jopa 240 kg/cm². • Kuivuu läpinäkyväksi. • Kuormituksen allaisten liimauskojen ei tule ylittää +70°C. ☞ Resistent over for/mot vand/vann, olie/olje, fortyndede/fortynnede syrer og svage/svake basis/basiske kemikalier. • Temperaturbestandig/Temperaturbestandig fra -30°C til +150°C. • Final styrke op/opp til 240 kg/cm². • Tørrer/Tørker gennemskinnligt/gjennomsiktig. • Bindinger under belastning bør ikke overstige/overskride +70°C.

☞ Trä, metall, porslän, sten, betong, glas, läder, plast* • Färutom polyeten (PE), polypropen (PP) och Teflon®

☞ Puu, metalli, posliini, kivi, betoni, lasi, nahka, muovit* • Psi. PE, PP ja Teflon®

☞ Træ/Træ, metall/metall, porcelæn/porselen, sten/stein, beton/betong, glas/glas, læder/lær, plast*/plastikk* • Undtagen polyethylen (PE), polypropen (PP) og Teflon®



2218902

IDH: 1361044

6ml

Henkel