

POWER EPOXY


INSTANT MIX

- SE Ett höghållfast tvåkomponentslim i en lättanvänd applikator. Väder-, vatten- och lösningsmedelsbeständig slutlig bindning.
- DK NO En høj/høy styrke tokomponent klæbemiddel med nem/enkel brug/bruk applikator. Vejlr/ Vær, vand/vann og opløsningsmiddelresistent/løsemiddel-resistent endelige binding/hefting.
- FI Luja kaksikomponenttinen liima helpokäyttöisellä annostelijalla. Säätä, vettä ja liuottimia kestävä liimaussauama.

FÄRDIG BLANDNING: SPRUTA MED BLANDNINGSKANYL/INSTANT MIX; SPRØYTE MED SELVBLENDE SPIDS/FERDIG MIKS; SPRØYTE MED BLANDERØR/KÄYTTÖVALMIS: ANNOSTELIJA SEKOITUSKÄRJELLÄ

YTBEHANDLING / FORBEHANDLING / PINNAN ESİKÄSITTELY

- SE Skydda arbetsområdet. Ytorna ska vara rena, torra och fria från fett eller olja. Rugga släta ytor för bättre vidhäftning.
- DK NO Beskyt/Beskytt arbejdsområdet/arbejdsområdet. Overflader/Overflater skal/må være rene, tørre og fri for fedt/fett eller olie/olje. Slib/Rubb glatte/glatte overflader/overflater for bedre vedhæftning/vedheft.
- FI Suojaa työskentelyalue. Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja rasvattomat. Karhenna sileitä pintoja paremman tartunnan saamiseksi.



BRUKSANVISNING / BRUGSANVISNING / KÄYTTÖOHJEET

- SE Bryt förslutningen i toppen på kolvspetsen. Anslut munstycket över tuböppningen och skruva 90° för att låsa fast. Tryck ner kolven för att dosera epoxin och applicera Power Epoxy på enbart en yta. Pressa ihop.
- DK NO Bryt/bryd forseglingen på/i toppen på/af kolvspetsen. Fastgør hæften/Feste hetten på/af kolvspetsarna/tubespidserne og vende rundt/snu 90° at/å låse. Tryk/Tryk kolvspetsen/tubespidserne for at dispensere epoxi og påfør Power Epoxy på den ene overflade/overflade. Tryk begge overflader/overflater sammen.
- FI Murra ruiskun päässä oleva suljin. Kiinnitä ruiskut säiliön päähän ja käännä 90° lukitaksesi ne paikoilleen. Purista ja levitä Power Epoxya toiselle liimattavista pinoista. Purista pintoja tiukasti yhteen.

BINDNING / BINDEDE / LIIMAUS

- SE Sammanför ytorna inom 3 minuter, bindningen hårdar på 5 minuter. Fullständig styrka uppnås efter 24 timmar.
- DK NO Pres overfladerne sammen inden/innen for 3 minutter, bindingen hærdner/stivner på 5 minutter. Full/Fuld styrke opnås/opnås efter 24 timer.
- FI Avoin aika 3 min, liitos kuivuu 5 minuutissa. Lopullinen lujuus 24 h kuluttua.

EGENSKAPER / EGENSKABER / OMINAISUUDET

- SE -Resistent mot vatten, olja, utspädda syror och svaga basemikalier.
- Temperaturbeständig från -30°C till +150°C**.
- Slutlig styrka upp till 240 kg/cm²
- Slutlig genomskingit
- **Bindningar under belastning bör inte överstiga 70°C

- DK NO - Resistent over for/mot vand/vann, olie/olje, fortyndede/fortynnede syrer og svage/svake basis/ basiske kemikalier.
- Temperaturbestandig/ Temperaturbestandighed fra -30°C til +150°C**
- Final styrke op/opp til 240 kg/cm²
- Tørre/Torker gennemsigtig/gjennomsiktig
- **Bindinger under belastning bør ikke overstige/overskride 70°C

- FI - Kestää vettä, öljyä, polttoaineita, laimennettuja happoja ja heikkoja peruskemikaaleja.
- Lämmönkesto -30 °C - +150°C**
- Lopullinen vetolujuus jopa 240 kg/cm²
- Kuuvuu läpinäkyväksi
- **Kuormituksen alaisen liimausmuojen ei tule ylittää +70°C

- SE Trä, metall, porslän, sten, betong, glas, läder, plast*
- DK NO Træ/Tre, metal/metall, porcelæn/porcelen, sten/stein, betong/betong, glas/glass, læder/lær, plast/plastikk*
- FI Puu, metalli, posliini, kivi, betoni, lasi, nahka, muovit*
- *Förutom/Undtagen/Poislukken PE, PP, Teflon®

Loctite Power Epoxy Instant Mix 14ml


- SE Bisfenol-A-diglycidyleter, MW <=700. Varning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar /göngskydd. Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.
- DK Epichlorohyd-,bisphenol A resin MW <=700. Advarsel. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bør beskyttelseshandsker/beskyttelsesøjel/øjenskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Indholdet/beholderen bør kasseres i overensstemmelse med nationale regler. Epichlorohyd-,bisphenol A resin MW <=700. Advarsel. Irriterer huden. Kan udløse en allergisk hudreaktion. Gir alvorlig øyerrirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Hvis det er nødvendig med legetilsyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig. Opbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker / vernehansker. Disponer innholdet/beholder i samsvar med nasjonalt regelverk. Epichlorohyd-,bisphenol A resin MW <=700. Varoitus. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.
- SE: Tel: +46 10 480 7700. DK: Tlf: +45 4330 1301. NO: Tlf: +47 2337 1520. FI: Puh: +358 20 122 311.

- SE Avfallshantering: Hårdade rester av produkten skall tas om hand som hushållsavfall (likenade hushållsavfall). Lämna ohärdade rester av produkten samt dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Lämna endast fullständigt tömda behållare till återvinning. Europeiska avfallskoderna (EAKY-080409). Efter användning: Stäng genast produkten och förvara den i förpackningen. Förvaras svalt och torrt. Använd bilsterkört för permanent förvaring av produkten.
- DK Affaldshåndtering: Hærdede rester af produktet kan fjernes som husholdningsaffald. Uærdede rester af produktet samt emballagen skal anleveres som farligt affald. Kun recycle totalt tømte emballager. Europeiske affaldskode (EAK): 080409. Kode-nr: 00-5 (1993). PR-NO. Endnu ikke tildelt. Efter brug: Lukk produktet straks og opbevar det i pakningen. Opbevares tørt og kjølig. Bruk bilsterkört for permanent oppbevaring av produktet.
- NO Bæring av rester og avfall: Hærdete rester kan fjernes som husholdningsavfall. Uherdet materiale samt emballasje skal leveres deponi for farlig avfall. Bare fullstendig tom emballasje kan resirkuleres. Europeiske avfallscode: 080409.
- FI Jätteen hävitysohje: Kovettunut tuotete jää hävitettään kotitalous/jätehuoltusjätteen mukana. Kovettumatonta jätettä ja sen pakkaus toimitetaan ongelmajätteen keräyspisteeseen. Vain kokonaan tyhjiä pakkauksia voi kierrättää. Eurooppalainen jättekoodi (EAK): 080409. Käytön jälkeen: Sulje tuote välittömästi ja säilytä se pakkauksessa viikoissa ja kuivissa olosuhteissa. Käytä bilsterkörtä tuotteen jatkuvaan säilytykseen.

14ml

2219476

IDH: 1361046



Henkel